



**Perfektně oddělené,  
bezpečně spojené.**



**SYR EURO CA FILL**

**SYR Euro CA Fill. Pevné  
spojení pro normám odpovídající  
bezpečnost u topných systémů.**



**Haustechnik mit System**



### SYR Euro CA Fill

S uzavřením pro jednoduchou údržbu

# SYR Euro CA Fill: Vše pod uzavřením – podle norem

Bezpečně a pohodlně spojuje SYR Euro CA Fill topný systém s instalací pitné vody. A přitom je vše pod uzavřením: Vestavěný oddělovač systémů CA zamezuje podle EN 1717 průtok znečištěné vody do systému zásobování pitnou vodou a nabízí tak ochranu až do kategorie kapalin 3 – to znamená pro topnou vodu bez inhibitorů jako jsou prostředky pro ochranu proti zamrznutí a korozi.

Integrovaný omezovač tlaku zaručuje konstantní plnicí tlak v systému.

SYR Euro CA Fill je komfortním patentovaným rozšířením oddělovače systémů a lze jej použít až do kategorie kapalin 3. Podle provedení tato jednotka obsahuje uzávěr, oddělovač systému CA, přípojku do odpadu, omezovač tlaku a přípojku pro manometr tlaku v topení. Ve variantě s uzavřením lze patronu omezovače tlaku a oddělovače systémů kompletně vyměnit bez vypouštění topného systému.

## SYR EURO CA FILL

- Automatické plnění a doplňování topných systémů
- Pevná přípojka k instalaci pitné vody
- Tříkomorový systém pro bezpečnou ochranu pitné vody podle EN 1717
- Varianta s uzavřením umožňuje jednoduché čištění bez demontáže i během provozu
- Jednopatronový systém u omezovače tlaku a oddělovače systému

### Technické údaje

Přípojky	R 1/2"
Jmenovitá světlost	DN 10
Médium	pitná voda
Max. provozní tlak	10 barů
Max. provozní teplota	70 °C
Výstupní tlak	0,5 – 5 barů
Nastavení z výroby	1,5 barů
Instalační poloha	vodorovná
Výrobní číslo	6827

Oslovte nás – rádi vám pomůžeme.



Praktické: V provedení s uzavřením lze po uzavření uzávěru vyčistit nebo vyměnit oddělovač systémů a patronu omezovače tlaku – topný systém přitom není nutné vyprazdňovat.



Pro kontrolu tlaku lze jednoduše doplnit manometrem.



**Armatury SYR:  
Kvalita z Německa**