



SMART IDEAS FOR CLEVER PEOPLE



Brutto CENÍK 2025

TECHNIKA VODY

FILTRAČNÍ TECHNIKA

REGULACE TLAKU

SYSTÉMOVÉ ROZDĚLOVAČE

BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY



Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz



CERTIFICATE

CERT

for a quality management system according to ISO 9001

SQ-9001BM6003

The company



Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich

has introduced and applies a management system for all companies and sites listed on the enclosure

Scope/s:

distribution, construction, development, production and installation of safety and control valves for water supply, heating systems and industrial application

Compliance with the requirements of the following standards was verified in a certification procedure:

DIN EN ISO 9001:2015 (November 2015)
Quality management systems - requirements

This certificate is valid from 15.09.2024 to 14.09.2027





0303-01-1-02

08.10.2024 Pö A




DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

1 ► TECHNICA PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks	
	1.1 Filtry POU max 7315 pro jedno odběrové místo			
	► Filtr pro jedno odběrové místo s průplachem a 3 stupně filtrace odstraní veškeré nečistoty do 20 micronů, dusičnany, dusitany, živé a mrtvé bakterie. FILTR POU připraví v domácnosti dokonalou pramenitou vodu!			
	bez výtokové armatury	7315.10.005	5 503 Kč	
	s výtokovou armaturou	7315.10.006	7 095 Kč	
	Výměnná filtrační patrona pro filtry POU	7315.00.910	2 767 Kč	
	1.2 Filtr TRIO DFR/LS Connect 2425 (filtr s hlídáním proti vodovodní škodě)			
	► Filtr s poloaut. zpětným proplachem, redukčním vent. a detektorem úniku vody. Detektor je plně elektronicky nastavitelný, monitoruje vodovodní systém a uzavře v případě havárie! Konektivita WIFI a LAN, SYR Connect System App zdarma. Připojení příruba: DN20, DN25, DN32, MAX průtok 3,6m ³ /h při Δp 1,1bar Poznámka: nutno doplnit připojovací přírubou strana 6, kapitola 2.13!			
	Filtr TRIO DFR/LS	2425.00.000	22 672 Kč	
	1.2 SafeTech+ Connect 2422 (chrání proti vodovodní škodě + monitoring)			
	► Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá proti vodovodní škodě a monitoruje domovní vodovodní systém. Kontinuálně měří průtok, tlak, teplotu a určuje tvrdost vody. Pokud SafeTech zaregistruje neobvyklý odběr přesahující nastavené veličiny, zavře integrovaný uzávěr a zabrání škodě. monitoruje mikro-úniky vody např. kapající kohoutek či protékající WC. Během samoučící fáze sleduje vzorce spotřeby v domácnosti a umožní snadné nastavení zařízení. Konektivita WIFI, SYR Connect Aplikace zdarma. Možnost instalace filtru DRUFI+ FR nebo DFR str. 4, kapitola 2.3 a 2.4! Možnost připojit bezdrátové podlahové senzory SafeFloorConnect 2422. Připojení příruba: DN20, DN25, DN32, MAX průtok 6m ³ /h při Δp 1bar Poznámka: nutno doplnit připojovací přírubou strana 6, kapitola 2.13!			
	SafeTech+ Connect	2422.00.010	27 248 Kč	
	1.4 SafeTech Connect 2422 (chrání proti vodovodní škodě + monitoring)			
	► Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá proti vodovodní škodě a monitoruje domovní vodovodní systém. Kontinuálně měří průtok, tlak, teplotu a určuje tvrdost vody. Pokud SafeTech zaregistruje neobvyklý odběr přesahující nastavené veličiny, zavře integrovaný uzávěr a zabrání škodě. monitoruje mikro-úniky vody např. kapající kohoutek či protékající WC. Během samoučící fáze sleduje vzorce spotřeby v domácnosti a umožní snadné nastavení zařízení. Konektivita WIFI, SYR Connect Aplikace zdarma. Možnost připojit bezdrátové podlahové senzory SafeFloorConnect 2422. Připojení: šroubení závit DN20, DN25, DN32, MAX průtok 7,7m ³ /h při Δp 1,0bar			
	SafeTech Connect	DN20	2422.20.200	22 240 Kč
	SafeTech Connect	DN25	2422.25.200	22 672 Kč
	SafeTech Connect	DN32	2422.32.200	23 036 Kč
	SafeFloor Connect podlahový WIFI senzor	2422.00.200	3 827 Kč	

Ceny bez DPH

2 ► FILTRAČNÍ TECHNIKA

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
Systémy DRUFI – nová verze			
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proplach dle DIN EN 1717 ▶ Dodatečně možná montáž automatiky proplachu ▶ Nastavení optimálního proplachu ▶ UV ochrana proti bakteriím ▶ Montážní příruba k dispozici (nutno zvlášť objednat) viz. strana 6 			
2.1 DRUFI DFR – A (automatika)			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plně automatický filtr se zpětným proplachováním a redukčním ventilem. ▶ Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ▶ Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ▶ Manometr ▶ Interval zpětného proplachování 1h – 61 dní ▶ nutno instalovat přírubu viz. strana 6 		
	DRUFI DFR – A (automatika)	2315.00.090	19 400 Kč
2.2 DRUFI FR – A (automatika)			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plně automatický filtr se zpětným proplachováním ▶ Interval proplachování 1h – 61 dnů ▶ nutno instalovat přírubu viz. strana 6 		
	DRUFI FR – A (automatika)	2315.00.091	17 400 Kč
2.3 DRUFI DFR (poloautomatika)			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním, ▶ redukčním ventilem ▶ nutno instalovat přírubu viz. strana 6 		
	DRUFI DFR (poloautomatika)	2315.01.200	9 935 Kč
2.4 DRUFI FR (poloautomatika)			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním a ▶ nutno instalovat přírubu viz. strana 6 		
	DRUFI FR (poloautomatika)	2315.01.201	7 921 Kč
2.5 DRUFI DFF			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Svíčkový filtr s redukčním ventilem ▶ Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ▶ Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ▶ K vybavení patří manometr ▶ nutno instalovat přírubu viz. strana 6 		
	DRUFI DFF	2315.00.082	7 320 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.6 DRUFI FF ▶ Svíčkový filtr s paměťovým tlačítkem (memoryclip) bez redukčního ventilu ▶ nutno instalovat přírubu viz. strana 6 DRUFI FF	2315.00.083	5 575 Kč
	<i>Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7</i>		
	2.7 Náhradní filtr pro Drufi DFF a FF ▶ Síto z ušlechtilé oceli. Hustota síta 90/20 µm DN 20-32 90 µm DN 20-32 20 µm	2000.25.900 2000.25.960	2 107 Kč 2 107 Kč
	2.8 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika) ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem ▶ nutno instalovat přírubu viz. 2.10 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50)	2315.01.202	24 742 Kč
	2.9 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika) ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem ▶ nutno instalovat přírubu viz 2.10 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50)	2315.01.203	21 267 Kč
	2.10 Příruba pro DRUFI max DN 40 DN 50	2315.40.201 2315.50.201	6 728 Kč 7 680 Kč
	2.11 Automatika RSA 2316 ▶ Proplachová automatika pro filtry DRUFI a Drufi Max RSA 2316	2316.00.200	9 950 Kč
			
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">NEW VERSION</div>	2.12 Filtr přírubový ▶ Filtr pro přírubové připojení se zpětným průplachem. DN 65 DN 80 DN 100	6380.65.010 6380.80.010 6380.100.010	85 532 Kč 89 419 Kč 101 498 Kč

Ceny bez DPH

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

2.13 Příruby pro připojení filtrů DRUFI

2.13.1 Univerzální příruba



► Těleso z lisované mosazi. Oboustranné šroubení.

► Závit

DN 20	2315.20.200	2 090 Kč
DN 25	2315.25.200	2 543 Kč
DN 32	2315.32.200	3 070 Kč

2.13.2 Lisovaná příruba



► Těleso z červené mosazi. Oboustranně lisovaný spoj.

► Použitelný instalační systém Viega

22 mm	2315.20.025	2 312 Kč
28 mm	2315.25.025	2 784 Kč
35 mm	2315.32.025	3 361 Kč

2.13.3 Příruba HWS 2000



► Skládá se z jednosměrného ventilu se zkušebním systémem údržbového uzávěru

► (kulový kohout) vypouštění hlavního proudu a uzávěru vstupního a výstupního tlaku

► pro manometr.

► Závit

DN 20	2000.20.015	4 855 Kč
DN 25	2000.25.015	5 390 Kč
DN 32	2000.32.015	6 039 Kč

2.13.4 Uzavírací krytka na příruba



► až do DN 32. Z umělé hmoty, dodávky s upevňovacím šroubením a O-kroužkem.

DN 20-32 Odolné tlaku do PN16	2320.00.901	735 Kč
-------------------------------	-------------	--------



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz



Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.14 Filtr Duo DFR		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou 		
	DN 20	2314.20.000	5 845 Kč
	DN 25	2314.25.000	6 091 Kč
	2.15 Filtr Duo HOT DFR		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou použití na vodu do 80°C 		
	DN 20	2314.20.004	8 235 Kč
	DN 25	2314.25.004	8 450 Kč
	2.16 Filtr Duo FR		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou 		
	DN 20	2314.20.001	4 716 Kč
	DN 25	2314.25.001	4 950 Kč
	2.17 Filtr Duo HOT FR		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou ▶ použití na vodu do 80°C 		
	DN 20	2314.20.005	6 454 Kč
	DN 25	2314.25.005	6 857 Kč
2.18 Filtrační vložky pro filtry Duo			
DN 20 - DN 25	vložka pro DUO FR/DFR	2350.00.903	2 114 Kč
DN 20 - DN 25	vložka pro DUO HOT! FR/DFR	2340.00.900	1 600 Kč
2.19 Nahradní patrona redukčního ventilu Duo			
	patrona redukčního ventilu Duo	0312.20.928	2 569 Kč
2.20 Montážní klíče pro filtry DUO			
DN 20 - DN 25	klíč pro DUO FR/DFR	2350.00.906	655 Kč
DN 20 - DN 25	klíč pro DUO HOT! FR/DFR	2314.00.904	655 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.21 Filtr RATIO DFR		
	▶ Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	DN15	5315.15.004	3 470 Kč
	DN20	5315.20.004	3 638 Kč
	DN25	5315.25.004	3 879 Kč
	2.22 Filtr RATIO FR		
	▶ Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	DN15	5315.15.005	2 389 Kč
	DN20	5315.20.005	2 555 Kč
	DN25	5315.25.005	2 792 Kč
2.23 Filtrační vložka pro filtry RATIO			
	DN 20 - DN 25 vložka pro RATIO FR/DFR	5315.00.903	730 Kč
2.24 náhradní patrona redukčního ventilu RATIO			
	patrona redukčního ventilu RATIO	5315.00.900	1 356 Kč
2.25 montážní klíč pro filtry RATIO			
	DN 20 - DN 25 klíč pro RATIO FR/DFR	5315.00.902	577 Kč
 Ratio DFR HOT	2.26 Filtr RATIO HOT DFR		
	▶ Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	▶ Použití na vodu do 80 °C		
	DN20	5315.20.002	4 738 Kč
	DN25	5315.25.002	4 890 Kč
 Ratio FR HOT	2.27 Filtr RATIO HOT FR		
	▶ Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	▶ Použití na vodu do 80 °C		
	DN20	5315.20.003	3 720 Kč
	DN25	5315.25.003	3 879 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

3 ► REGULACE TLAKU

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

► Pro media : voda, vzduch, nafta, neutrální kapaliny a plyny



3.1 Redukční ventil 315 (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.000	3 012 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.000	3 265 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.000	3 775 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.000	5 392 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.000	10 085 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.000	11 478 Kč



3.1.1 Redukční ventil 315 AB (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C
- Montážní rozměry jako D06F

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.056	3 012 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.056	3 265 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.056	3 775 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.056	5 392 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.056	10 085 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.056	11 478 Kč



Poznámka: Pro všechny redukční ventily jsou k dispozici náhradní kartuše ceny na vyžádání dle typu redukčního ventilu



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

3.2 Regulátor tlaku 6243

- ▶ vstup. tlak max. 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 5 bar (6243.1), 4 – 8 bar (6243.2)
- ▶ provozní teplota max. 90°C
- ▶ indikace výstupního tlaku



6243.1

DN 15	6243.15.004	7 091 Kč
DN 20	6243.20.003	7 857 Kč
DN 25	6243.25.000	9 302 Kč
DN 32	6243.32.002	13 647 Kč
DN 40	6243.40.000	25 128 Kč
DN 50	6243.50.000	26 943 Kč

6243.2

DN 15	6243.15.006	7 091 Kč
DN 20	6243.20.005	7 857 Kč
DN 25	6243.25.002	9 302 Kč
DN 32	6243.32.001	13 647 Kč
DN 40	6243.40.001	25 128 Kč
DN 50	6243.50.001	26 943 Kč

3.3 Přírubový redukční ventil 6247

- ▶ indikace výstupního tlaku – není nutný manometr
- ▶ vyměnitelné patrony (bez demontáže)
- ▶ vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 6 bar, zvl. Provedení 8 bar
- ▶ provozní teplota max. 60°C, zvl. Provedení 90°C



DN 65	30 m3/h	6247.65.000	49 983 Kč
DN 80	36 m3/h	6247.80.000	67 596 Kč
DN 100	45 m3/h	6247.100.000	97 908 Kč

3.4 Redukční ventil 6203 pro průmyslové použití

- ▶ Vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ Výstupní tlak 1,5 - 5 bar (u 6203.1), nebo 4 - 8 bar (u 6203.2)
- ▶ Max. provozní teplota 110°C



6203.1

DN 15	6203.15.003	17 642 Kč
DN 20	6203.20.007	18 439 Kč
DN 25	6203.25.010	21 771 Kč
DN 32	6203.32.000	31 948 Kč

6203.2

DN 15	6203.15.005	17 642 Kč
DN 20	6203.20.008	18 439 Kč
DN 25	6203.25.011	21 771 Kč
DN 32	6203.32.001	31 948 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

3.5 Redukční ventil 0312 „COMPACT“

- ▶ kompaktní provedení, ideální pro ochranu zásobníků teplé vody
- ▶ integrovaný lapač nečistot a přípoj pro manometr



Vnitřní závit, PN16, nastavení 1,5 - 6bar, pracovní teplota max 70°C

DN 15

0312.15.250

2 170 Kč

DN 20

0312.20.250

2 416 Kč

3.5.1 Kartuše pro přírubový redukční ventil 6247



DN 65 - 100

6247.50.903

9 453 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

4 ► SYSTÉMOVÉ ODDĚLOVAČE

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	► Zamezují zpětnému nasávání nebo zpětnému toku nepitné vody do veřejné sítě pitné vody.		

4.1 Systémový oddělovač BA 6610



- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně, montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z červené mosazi, nový model snadno rozebíratelný!

BA	DN 15	6610.15.000	11 354 Kč
BA	DN 20	6610.20.000	12 588 Kč
BA	DN 25	6610.25.000	13 634 Kč
BA	DN 32	6610.32.000	19 755 Kč
BA	DN 40	6610.40.000	24 120 Kč
BA	DN 50	6610.50.000	26 649 Kč

4.2 Systémový oddělovač BA mini 6625 (nový model)



- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4, včetně, montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z mosazi a syntetického materiálu.
- servisní uzavírací armatury, průtok 1,27m³/hod při Δp 1,5bar
- **Integrovaná STBA patrona umožňuje svislou i vodorovnou montáž!**

BA	DN 15	6600.15.018	7 658 Kč
BA	DN 20	6600.15.019	8 230 Kč

4.3 Servisní materiál

Náhradní patrona pro BA 6610

BA	DN 15	6610.00.900	6 358 Kč
	DN 20 - DN 25	6610.00.901	9 667 Kč
	DN 32 - DN 50	6610.00.902	11 854 Kč

náhradní patrona pro BA MINI 6625

BA	DN 15 + DN 20	6625.15.903	4 356 Kč
----	---------------	-------------	----------

náhradní patrona pro CA 6800

CA		6800.00.903	3 077 Kč
----	--	-------------	----------

4.4 Systémový oddělovač CA 6800



- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 3 včetně montáže před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 60°C.
- Těleso z červené mosazi.

CA	DN 15	6800.15.000	4 046 Kč
	DN 20	6800.20.000	4 492 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

5 ► BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO OHŘÍVAČE PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



5.1 Bezpečnostní sestava 4807

- pro ohřivače pitné vody s expanzní nádobou
- slouží k zabezpečení uzavřených ohřivačů pitné vody do max. objemu 560 l.
- k vybavení patří průtoková aparatura se zabudovaným servisním uzavíráním
- průtoková membránová expanzní nádoba (MAG) o jmen.objemu 12, event. 18l.

G $\frac{3}{4}$ MAG 12 l

4807.20.000

12 249 Kč

G $\frac{3}{4}$ MAG 18 l

4807.20.001

12 998 Kč

5.2 Bezpečnostní sestava SYRobloc 24

- pro ohřivače pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli



DN 15

SUROVÁ MOSAZ:		Závit		
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar	0024.15.000	
	L 15mm	8 bar	0024.15.001	4 263 Kč
		10 bar	0024.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0024.15.009	
	L 22mm	8 bar	0024.15.010	4 496 Kč
		10 bar	0024.15.011	



DN 20

na rozdíl od DN 15
obsahuje druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno dle EN 1717

SUROVÁ MOSAZ:		Závit		
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0024.20.000	
	L 22mm	8 bar	0024.20.001	5 422 Kč
		10 bar	0024.20.002	
DN 20	G1	6 bar	0024.20.009	
	L 28mm	8 bar	0024.20.010	5 579 Kč
		10 bar	0024.20.011	


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.3 Bezpečnostní sestava SYRobloc 25

- ▶ pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli
- ▶ dtto SYRobloc 24, ale s redukčním ventilem [RV]



DN 15

SUROVA MOSAZ:		Závit		
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar	0025.15.000	
		8 bar	0025.15.001	7 284 Kč
		10 bar	0025.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0025.15.009	
		8 bar	0025.15.010	7 952 Kč
		10 bar	0025.15.011	



DN 20

na rozdíl od DN 15
druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno EN 1717

SUROVA MOSAZ:		Závit		
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0025.20.000	
		8 bar	0025.20.001	8 725 Kč
		10 bar	0025.20.002	
DN 20	G1	6 bar	0025.20.009	
		8 bar	0025.20.010	9 407 Kč
		10 bar	0025.20.011	



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.4 Bezpečnostní sestavy 322 / 323 / 324

pro uzavřené, elektricky napájené ohříváče teplé vody do obsahu 200 l.
Sedlo ventilu z nerez oceli.



5.4.1 Bezpečnostní sestava 322

► pro elektrické zásobníky do 10 l

DN 15 bez sifonu ty p 322	7bar	0322.15.055	3 793 Kč
DN 15 se sifonem ty p 322.1	10 bar	0322.15.056	4 468 Kč

5.4.2 Bezpečnostní sestava 323

► pro elektrické zásobníky do 200 l

DN 15 bez směšovače typ 323	6 bar	0323.15.012	4 184 Kč
DN 15 bez směšovače typ 323.1	7 bar	0323.15.015	4 468 Kč
DN 15 se směšovačem typ 323.3	6 bar	0323.15.013	11 736 Kč



5.4.3 Bezpečnostní sestava 324

► pro elektrické zásobníky do 200 l, s redukčním ventilem

DN 15 bez směšovače typ 324	6 bar	0324.15.011	7 056 Kč
DN 15 se směšovačem typ 324.3	6 bar	0324.15.012	14 614 Kč



5.5 Termostatický směšovač vody 702

- centrální a decentrální regulace teploty vody
- ochrana proti opažení
- vstupní teplota teplé vody: 52–95°C
- vstupní teplota studené vody: 5–25°C
- rozsah seřízení teploty: 35–48°C

DN 15	0702.15.002	6 378 Kč
DN 20	0702.20.003	6 614 Kč

5.4.5. Pojistný ventil bojlerový 0034

- pro malé elektrické zásobníky do max. 200L
- integrovaná zpětná klapka



DN 15	6 bar	0034.15.011	595 Kč
DN 15	8 bar	0034.15.012	595 Kč
DN 15	10 bar	0034.15.013	595 Kč
DN 20	6 bar	0034.20.006	645 Kč
DN 20	8 bar	0034.20.007	645 Kč
DN 20	10 bar	0034.20.005	645 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.5 Membránový pojistný ventil 2115

► pro uzavřené ohříváče pitné vody



SUROVA MOSAZ:				
DN 15	6 bar		2115.15.000	
	8 bar		2115.15.001	512 Kč
	10 bar		2115.15.002	
DN 20	6 bar		2115.20.000	
	8 bar		2115.20.001	784 Kč
	10 bar		2115.20.002	
DN 25	6 bar		2115.25.000	
	8 bar		2115.25.001	1 403 Kč
	10 bar		2115.25.002	
DN 32	6 bar		2115.32.000	
	8 bar		2115.32.001	3 385 Kč
	10 bar		2115.32.002	
DN 40	6 bar		2115.40.000	
	8 bar		2115.40.001	9 586 Kč
	10 bar		2115.40.002	
DN 50	6 bar		2115.50.000	
	8 bar		2115.50.001	10 862 Kč
	10 bar		2115.50.002	



SUROVA MOSAZ:				
DN 15 +DN 20	6 bar		2116.20.000	
	8 bar		2116.20.001	995 Kč
	10 bar		2116.20.002	
POCHROMOVANA:				
DN 15 +DN 20	6 bar		2116.20.006	
	7 bar		2116.20.011	1 118 Kč
	8 bar		2116.20.007	
	10 bar		2116.20.008	

pojistné ventily v nastavení jiných tlaků příplatek 15% k brutto ceně
v rozsahu 4 - 10bar



TZB Control






Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

6 ► TOPENÁŘSKÉ ARMATURY + VYBAVENÍ KOTELN

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks	
	6.1.1 SYR plnicí zařízení Combi CA 6828 PLUS <ul style="list-style-type: none"> ▶ integrovaný systémový rozdělovač CA (kapaliny do kategorie 3) ▶ automatické doplňování systémů ÚT (ruční zavírání servisního uzávěru!) ▶ integrovaný redukční ventil - udržuje tlak nastavitelný 1,5 - 5bar ▶ plnicí kapacita 1,3 m3/hod při Δp 1,5bar ▶ servisní uzavírací armatury ▶ izolační pouzdro z kvalitní odolné izolace 	DN 15	6828.15.005	7 048 Kč
	6.1.2 SYR plnicí zařízení Combi BA 6628 PLUS s dvojitým manometrem <ul style="list-style-type: none"> ▶ integrovaný systémový rozdělovač BA (kapaliny do kategorie 4) ▶ automatické doplňování systémů ÚT (ruční zavírání servisního uzávěru!) ▶ integrovaný redukční ventil - udržuje tlak nastavitelný 1,5 - 6bar ▶ plnicí kapacita 1,5 m3/hod při Δp 1,5bar ▶ servisní uzavírací armatury ▶ izolační pouzdro z kvalitní odolné izolace ▶ dvojitý manometr pro kontrolu tlaku před a za BA oddělovačem! 	DN 20	6628.20.008	11 321 Kč
	6.1.3 SYR topenářský filtr HF 3415 (zpětný proplach) <ul style="list-style-type: none"> ▶ topenářský filtr se zpětným proplachem, magnetem a odvzdušněním. ▶ Zajistí perfektní čistotu topné vody v systému ÚT, topná voda bez mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu. ▶ průtok 2 m3/hod při Δp 0,1bar (hodnota kvs 8,5) ▶ nutno instalovat křížovou přírubu DN25 nebo DN32 viz. 6.1.4! 		3415.00.000	9 738 Kč
	6.1.4 SYR křížová příruba 3415	DN 25	3415.25.000	2 151 Kč
		DN 32	3415.32.000	2 411 Kč
	6.1.5 SYR topenářský filtr HF 3425 Compact (zpětný proplach) <ul style="list-style-type: none"> ▶ kompaktní filtr pro ÚT se zpětným proplachem, magnetem a odvzdušněním. ▶ Zajistí perfektní čistotu topné vody v systému ÚT, topná voda bez mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu. ▶ průtok 3,6 m3/hod při Δp 0,18bar (hodnota kvs 8) ▶ otočná příruba umožňuje svislou i vodorovnou montáž! 	DN25	3425.25.000	6 552 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

6.2 Membránový pojistný ventil 1915

- ▶ používá se k zabránění překročení tlaku v uzavřených otopných zařízeních na vodu.
- ▶ Výměnná patrona 1916 viz Katalog



		kW	2,5 bar	3,0 bar	
DN 15		50	1915.15.000	1915.15.001	527 Kč
DN 20		100	1915.20.000	1915.20.001	806 Kč
DN 25		200	1915.25.000	1915.25.001	1 445 Kč
DN 32		350	1915.32.000	1915.32.001	3 348 Kč
DN 40		600	1915.40.000	1915.40.001	9 767 Kč
DN 50		900	1915.50.000	1915.50.001	11 156 Kč

6.3 Membránový pojistný ventil 1915

- ▶ doplnění tlakové řady



DN15		4bar		1915.15.013	587 Kč
		5bar		1915.15.023	
		5,5bar		1915.15.014	
DN20		4bar		1915.20.012	895 Kč
		5bar		1915.20.019	
		5,5bar		1915.20.004	
DN25		4bar		1915.25.020	1 608 Kč
		5bar		1915.25.021	
		5,5bar		1915.25.003	
DN32		4bar		1915.32.024	3 871 Kč
		5bar		1915.32.025	
		5,5bar		1915.32.009	
DN40		4bar		1915.40.006	10 931 Kč
		5bar		1915.40.020	
		5,5bar		1915.40.008	
DN50		4bar		1915.50.024	12 428 Kč
		5bar		1915.50.025	
		5,5bar		1915.50.009	

6.4 Solární pojistný ventil 6115

- ▶ pro zabezpečení solárních zařízení a zvláštních okruhů



DN 15		6,0 bar		6115.15.020	1 950 Kč
		2,5 bar		6115.15.021	
		3,0 bar		6115.15.022	
DN 20		4,0 bar		6115.15.023	2 260 Kč
		2,5 bar		6115.20.023	
		3,0 bar		6115.20.024	
		6,0 bar		6115.20.025	



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.5 Kotlová armatura Kombi 1962

- ▶ slouží k tlakovému zajištění a odvzdušnění uzavřených zařízení ústředního vytápění
- ▶ obsahuje membránový pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil a manometr
- ▶ Teplý izolační plášť z EPP. Těleso z lisované mosazi MS 58, kovová krytka.
- ▶ Odkoušeno : TÜV SV 02 - 525.

	kW	2,5 bar	3 bar	
DN 25	50	1962.25.022	1962.25.023	1 631 Kč



6.6 Plnicí sestava 2128

- ▶ slouží k automatickému plnění a doplňování uzavřeného topného zařízení
- ▶ skládá se z hadicového přípoje, redukčního ventilu, uzavření a jednosměrného ventilu, který zabraňuje proudění zpět do okruhu.

DN 15			2128.15.000	2 770 Kč
DN 25			2128.20.000	3 382 Kč

manometr není součástí dodávky!



6.7 Omezovač stavu vody 932

- ▶ ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do kotle. Ochrana kotlů v zařízeních ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

G 2 Typ 932.1			0932.50.000	18 201 Kč
G 2 Typ 932.5 - krátká délka			0932.50.002	12 207 Kč

OEM produkt pro výrobce - rabat na vyžádání!



6.8 Omezovač stavu vody 933

- ▶ ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do potrubí.
- ▶ ochrana kotlů v zařízení ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

DN 20 Ty p 933.1 s uzavřením			0933.20.000	12 313 Kč
DN 20 Ty p 933.2 bez uzavření			0933.20.001	14 473 Kč

OEM produkt pro výrobce - rabat na vyžádání!



6.9 Tepelné zabezpečení odtoku 3065

- ▶ pojistná armatura ke kotlům na tuhá paliva. Slouží jako teplotní pojistka kotlů, vyhřívaných pevnými palivy. Max. do 100 kW.

DN 20 1,3 m (kapilár. trubka)			3065.20.000	4 954 Kč
DN 20 5,0 m (kapilár. trubka)			3065.20.001	9 879 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

6.10 ALL-IN-ONE CONNECT+



Automatické doplňování, úprava a hlídání úniku vody v systémech ÚT

monitoring a správa přes internet: teplota, tlak, konduktivita, zbývající kapacita úpravy doplňované vody do systémů ÚT, např. kotelny, výměňkové stanice atd..
Integrovaný systém. oddělovač BA, čidlo tlaku, průtoku a možnost měření el. Konduktivity.

All-in-one connect - automat doplňování vody do ÚT	3228.15.015	31 283 Kč
Připojovací set pro kartuše HWE, HVE, HVE plus	3228.00.001	5 584 Kč

Volitelné příslušenství: kartuše pro úpravu vody: HWE, HVE nebo HVE plus viz níže

6.11 Zařízení na úpravu topné vody 3200



Pomocí zařízení SYR 3200 docílíte změkčení nebo demineralizaci vody topné soustavy. nutnost vybavit příslušnou kartuší pro úpravu vody (HWE, HVE nebo HVE plus)

Dávkovací zařízení 3200	3200.15.025	12 688 Kč
-------------------------	-------------	-----------

povinné příslušenství: kartuše pro úpravu vody viz níže!

doporučená montáž v kombinaci s plnicím zařízením BA6628 viz str.18

6.12 kartuše pro úpravu vody 3228 a 3200

kartuše s náplní yonexové pryskyřice pro All-In-One a 3200



NOVINKA!

HWE změkčení vody	2,5litrů	3200.00.021	5 990 Kč
HWE změkčení vody	4 litry	3200.00.001	8 800 Kč
HWE změkčení vody	7 litrů	3200.00.003	10 920 Kč
HVE demineralizace	2,5litrů	3200.00.022	5 990 Kč
HVE demineralizace	4 litry	3200.00.011	8 800 Kč
HVE demineralizace	7 litrů	3200.00.013	10 920 Kč
HVE+ demi+stabilizace PH	2,5litrů	3200.00.023	5 990 Kč
HVE+ demi+stabilizace PH	4 litry	3200.00.015	8 800 Kč
HVE+ demi+stabilizace PH	7 litrů	3200.00.005	10 920 Kč

Náhradní náplň do kartuší HWE, HVE a HVE+ naceníme na požádání!



TZB Control



Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

7 ► NOVÉ A DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	7.1 Regenerační sůl		
	pro iontoměniče IT 3000 a Cal - Ko 25 Kg	0000.01.001	450 Kč
7.2 tester na určení tvrdosti vody			
	Sada na okamžité měření tvrdosti vody	3000.00.913	2 444 Kč
7.3 hadička PVC pro pojistné ventily (průhledná)			
	odkapová hadička PVC 3/8" 1m	0000.01.002	35 Kč
	odkapová hadička PVC 1/2" 1m	0000.01.003	42 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz