

QUALITY



Made in Germany

Technologie filtrů od SYR Armaturen.

Částičky rzi, kovové částice, písek a další usazeniny se dostávají do instalací spolu s pitnou vodou a mohou na veškerém vybavení (vodovodní baterie, rozvody, ohříváče vody, kotle a celý rozvod ÚT) způsobit škody. Filtry od SYR Armaturen zachytí i ty nejmenější částičky, spolehlivě je odstraní díky důmyslnému systému zpětnému proplachu a zajistí tak špičkovou kvalitu pitné vody pro celou domácnost.

KOMPAKTNÍ FILTR RATIO



Hospodárný a ekonomicky dostupný: RATIO filtr se zpětným proplachem – provoz bez dalších nákladů.



RATIO HOT:
kompaktní filtr se
zpětným proplachem,
použitelný na teplou
vodu do 80°C



RATIO:
Kompaktní filtr se zpětným proplachem
s vysokým průtokem, vhodný pro byty
a menší rodinné domy



Efektivní zařízení budov

Dokonalý systém. Technologie bez kompromisů.

Nový standard v domovních instalacích. Oceněný nejen za design ale i za sofistikované funkce. To je nový DRUFI+ spolehlivý a bezpečný tlak vody. Čistá voda bez částeczek rzi a hrubých nečistot. Snížená spotřeba vody díky kvalitnímu seřízení tlaku integrovaným redukčním ventilem. Snadná instalace a velký komfort při údržbě.

- Zabraňuje poruchám zařizovacích předmětů
- Nový efektivní systém zpětného proplachu
- Výhodný posuvný kroužek k indikaci nutnosti servisu
- UV-ochrana proti růstu mikroorganismů
- Dimenze přípojovacích přírub: DN20, DN25 a DN32
- Příslušenství: automatika zpětného proplachu

DRUFI+ max

- Vybaven manometrem na vstupu i výstupu
- Perfektní pro větší domy a průmyslové aplikace
- Dimenze: DN32, DN40 a DN50
- Příslušenství: automatika zpětného proplachu RSA



DRUFI+ FR
Filtr se zpětným proplachem



DRUFI+ DFR
Filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem



DRUFI+ max
Přípustný pracovní tlak 16bar

PŘÍRUBOVÝ FILTR 6380

Čelí největším výzvám: Přírubový filtr 6380 od SYR.

SYR přírubový filtr 6380 se zpětným proplachem, špičkový výrobek vyrobený v souladu evropskou normou EN 13443-1 a německou DIN 19628. Filtr má připraveny vstupy pro diferenční tlakový spínač a automatiku zpětného proplachu.

- Koncovka proplachu v provedení pro HT trubku DN50
- Otočný indikátor údržby
- Přípojky pro manometry diferenčního měření
- Tělo vyrobené z červeného bronzu
- Přípojovací dimenze: DN65, DN80 a DN100
- Příslušenství: diferenční měření a spínání, automatika zpětného proplachu RSA



Armatury
od SYR:
Německá
kvalita

