



**ceník platný od:
1.5.2022**

SMART IDEAS FOR CLEVER PEOPLE



TECHNIKA VODY

FILTRAČNÍ TECHNIKA

REGULACE TLAKU

SYSTÉMOVÉ ROZDĚLOVAČE

BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

**ZERTIFIKAT****CERT****über ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001****SQ-9001BM6003***Das Unternehmen***Hans Sasserath GmbH & Co. KG**
Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich*hat für***Vertrieb, Konstruktion, Entwicklung, Fertigung und Montage von Sicherheits- und
Regelarmaturen für die Wasserversorgung, Heizungsanlagen und industrielle
Anwendung***ein Managementsystem eingeführt und wendet dieses an. In einem Audit wurde die Erfüllung der
Anforderungen aus dem folgenden Regelwerk festgestellt:***DIN EN ISO 9001:2015 (November 2015)****Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen****Das Zertifikat ist gültig vom 15.09.2021 bis zum 14.03.2022**

19.08.2021 Poe A

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16028-01-00DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com**TZB Control****Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

1 ► TECHNIKA PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



1.1 Lex 1500 Iontový výměník

- Zařízení pracuje na bázi výměny iontů v kabinetním provedení změkčuje vodu a zamezuje tvorbě vodního kamene v trubkách a průtokových ohřívacích vodovodních baterií, atd. a tím vzrůstá el. energie a nutnosti náročné údržby. Za využití pryskyřicové patrony. S možností připojení DN25.
- Flexi připojení je součástí dodávky.

Lex - 10l	1500.00.010	82 692 Kč
Lex - 20l	1500.00.020	90 665 Kč
Lex - 30l	1500.00.030	98 644 Kč



1.2 Filtry POU max 7315 pro jedno odběrové místo

- Filtr pro jedno odběrové místo s průplachem a 3 stupně filtrace odstraní veškeré nečistoty do 20 micronů, dusičnany, dusitany, živé a mrtvé bakterie. FILTR POU připraví v domácnosti dokonalou pramenitou vodu!

bez výtokové armatury	7315.10.005	5 056 Kč
s výtokovou armaturou	7315.10.006	6 520 Kč

Výmenná filtrační patrona pro filtry POU	7315.00.910	2 542 Kč
--	-------------	----------

NOVINKA!



1.3 SAFE-T KOMBI 2421

- Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá systém rozvodů vody proti vodovodní škodě a udržuje nastavený tlak v systému. Integrovaný filtr s redukčním ventilem. Možno doplnit o zdroj 230V (normální provoz na baterie)

SAFE T KOMBI s filtrem DFR	2421.00.005	20 694 Kč
připojovací příruba na potrubí DN 20	2315.20.200	2 023 Kč
připojovací příruba na potrubí DN 25	2315.25.200	2 460 Kč
připojovací příruba na potrubí DN 32	2315.32.200	2 971 Kč

Poznámka: nutno doplnit připojovací přírubou!



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

NOVINKA!**1.4 ALL-IN-ONE CONNECT+**

zařízení pro automatické doplňování, úpravu a hlídání úniku vody v systémech ÚT monitoring a správa přes internet: teplota, tlak, konduktivita, zbývající kapacita úpravy doplňované vody do systémů ÚT, např. kotelny, výměníkové stanice atd..
Integrovaný systémový oddělovač BA, čidlo tlaku, průtoku a možnost měření el. Konduktivity.

All-in-one connect - automat doplňování vody do ÚT
Připojovací set pro kartuše HWE, HVE, HVE plus

3228.15.015
3228.00.001

28 745 Kč
5 131 Kč

Volitelné příslušenství: kartuše pro úpravu vody: HWE, HVE nebo HVE plus viz níže

1.5 Zařízení na úpravu topné vody 3200

Pomocí zařízení SYR 3200 docílíte změkčení nebo demineralizaci vody pro topné soustavy. nutnost vybavit příslušnou kartuší pro úpravu vody (HWE, HVE nebo HVE plus)
Dávkovací zařízení 3200

3200.15.025

11 658 Kč

povinné příslušenství: kartuše pro úpravu vody viz níže!

doporučená montáž v kombinaci s plnicím zařízením BA6628 viz str.18

1.6 kartuše pro úpravny vody 3228 a 3200

kartuše s náplní yonexové pryskyřice pro All-In-One a 3200

NOVINKA!

HWE změkčení vody
HWE změkčení vody
HWE změkčení vody

2,5litrů
4 litry
7 litrů

3200.00.021
3200.00.001
3200.00.003

5 478 Kč
7 984 Kč
11 851 Kč

HVE demineralizace
HVE demineralizace
HVE demineralizace

2,5litrů
4 litry
7 litrů

3200.00.022
3200.00.011
3200.00.013

5 478 Kč
7 984 Kč
11 851 Kč

HVE+ demi+stabilizace PH
HVE+ demi+stabilizace PH
HVE+ demi+stabilizace PH

2,5litrů
4 litry
7 litrů

3200.00.023
3200.00.015
3200.00.005

5 478 Kč
7 984 Kč
11 851 Kč

Náhradní náplň do kartuší HWE, HVE a HVE+ naceníme na požádání!

**TZB Control****Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

2 ► FILTRAČNÍ TECHNIKA

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
Systémy DRUFI – nová verze			
► Proplach dle DIN EN 1717 ► Dodatečně možná montáž automatiky proplachu ► Paměťový klip s měřičem tvrdosti ► Nastavení optimálního proplachu ► UV ochrana proti bakteriím ► Montážní příruba k dispozici (nutno zvlášť objednat)			
2.1 DRUFI DFR – A (automatika)			
► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním a redukčním ventilem. ► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ► Manometr ► Interval zpětného proplachování 1h – 61 dní			
	DRUFI DFR – A (automatika)	2315.00.090	19 301 Kč
2.2 DRUFI FR – A (automatika)			
► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním ► Interval proplachování 1h – 61 dnů			
	DRUFI FR – A (automatika)	2315.00.091	17 271 Kč
2.3 DRUFI DFR (poloautomatika)			
► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním, ► redukčním ventilem			
	DRUFI DFR (poloautomatika)	2315.01.200	9 609 Kč
2.4 DRUFI FR (poloautomatika)			
► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním a			
	DRUFI FR (poloautomatika)	2315.01.201	7 662 Kč
2.5 DRUFI DFF			
► Svíčkový filtr s redukčním ventilem ► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ► K vybavení patří manometr			
	DRUFI DFF	2315.00.082	7 078 Kč

Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:


K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.6 DRUFI FF		
	▶ Svíčkový filtr s paměťovým tlačítkem (memoryclip) bez redukčního ventilu		
	DRUFI FF	2315.00.083	5 392 Kč
<i>Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7</i>			
	2.7 Náhradní filtr pro Drufi DFF a FF		
	▶ Síto z ušlechtilé oceli. Hustota síta 90/20 µm		
	DN 20-32 90 µm	2000.25.900	1 936 Kč
	DN 20-32 20 µm	2000.25.960	1 936 Kč
	2.8 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)		
	▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem		
	DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50)	2315.01.202	22 735 Kč
	2.9 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)		
	▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem		
	DRUFI max FR (DN 32 – DN 50)	2315.01.203	19 541 Kč
	2.10 Příruba pro DRUFI max		
	DN 40	2315.40.201	6 183 Kč
	DN 50	2315.50.201	7 057 Kč
	2.11 Automatika RSA 2316		
	▶ Proplachová automatika pro filtry DRUFI a Drufi Max		
	RSA 2316	2316.00.200	10 465 Kč
	2.12 Filtr přírubový		
	▶ Filtr pro přírubové připojení se zpětným průplachem.		
	DN 65	6380.65.010	80 086 Kč
	DN 80	6380.80.010	83 726 Kč
	DN 100	6380.100.010	95 036 Kč

Ceny bez DPH**TZB Control**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:
 K Mejtce 400, 252 26 Třebotov
 tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
2.13 Příruby pro připojení filtrů DRUFI			
2.13.1 Univerzální příruba			
	► Těleso z lisované mosazi. Oboustranné šroubení.		
	► Závit		
	DN 20	2315.20.200	2 022 Kč
	DN 25	2315.25.200	2 460 Kč
	DN 32	2315.32.200	2 970 Kč
2.13.2 Lisovaná příruba			
	► Těleso z červené mosazi. Oboustranně lisovaný spoj.		
	► Použitelný instalační systém Viega		
	22 mm	2315.20.025	2 043 Kč
	28 mm	2315.25.025	2 460 Kč
	35 mm	2315.32.025	2 970 Kč
2.13.3 Příruba HWS 2000			
	► Skládá se z jednosměrného ventilu se zkušební systém údržbového uzávěru		
	► (kulový kohout) vypouštění hlavního proudu a uzavěru vstupního a výstupního tlaku		
	► pro manometr.		
	► Závit		
	DN 20	2000.20.015	4 289 Kč
	DN 25	2000.25.015	4 762 Kč
	DN 32	2000.32.015	5 336 Kč
2.13.4 Uzavírací krytka na příruby			
	► až do DN 32. Z umělé hmoty, dodávky s upevňovacím šroubením a O-kroužkem.		
	DN 20-32 Odolné tlaku do PN16	2320.00.901	650 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.14 Filtr Duo DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou		
	DN 20	2314.20.000	5 653 Kč
	DN 25	2314.25.000	5 891 Kč
	2.15 Filtr Duo HOT DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou použití na vodu do 80°C		
	DN 20	2314.20.004	7 966 Kč
	DN 25	2314.25.004	8 174 Kč
	2.16 Filtr Duo FR		
	► Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou		
	DN 20	2314.20.001	4 561 Kč
	DN 25	2314.25.001	4 788 Kč
	2.17 Filtr Duo HOT FR		
	► Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou		
	► použití na vodu do 80°C		
	DN 20	2314.20.005	6 242 Kč
	DN 25	2314.25.005	6 632 Kč
	2.18 Filtrační vložka pro filtry Duo		
	DN 20 - DN 25	2340.00.900	1 413 Kč
	2.19 Nahradní patrona redukčního ventilu Duo		
	patrona redukčního ventilu Duo	0312.20.928	2 270 Kč
	2.20 Manometr		
	s kolmým připojením		
	G¼ 0 – 10 bar	2000.00.906	576 Kč
	G¼ 0 – 25 bar	2000.00.907	576 Kč
	s vodorovným připojením		
	G¼ 0 – 10 bar	2315.00.921	615 Kč
	G¼ 0 – 25 bar	2315.00.922	615 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.21 Filtr RATIO DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	DN15	5315.15.004	3 188 Kč
	DN20	5315.20.004	3 343 Kč
	DN25	5315.25.004	3 565 Kč
	2.22 F Filtr RATIO FR		
	► Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	DN15	5315.15.005	2 195 Kč
	DN20	5315.20.005	2 347 Kč
	DN25	5315.25.005	2 566 Kč
	2.23 Filtr TWS DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem		
	Bez připojovacího setu	2380.00.000	7 015 Kč
	DN25 Připoj. Set pro TWS	2380.25.000	530 Kč
	DN32 Připoj. Set pro TWS	2380.32.000	728 Kč
	2.24 Filtr TWS FR		
	► Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	Bez připojovacího setu	2380.00.001	5 621 Kč
	DN25 Připoj. Set pro TWS	2380.25.000	530 Kč
	DN32 Připoj. Set pro TWS	2380.32.000	728 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

3 ► REGULACE TLAKU

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	► Pro media : voda, vzduch, nafta, neutrální kapaliny a plyny		



3.1 Redukční ventil 315 (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.000	2 661 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.000	2 884 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.000	3 335 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.000	4 764 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.000	8 910 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.000	10 141 Kč

Novinka: DO PN 25 !!



3.1.1 Redukční ventil 315 AB (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C
- Montážní rozměry jako D06F

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.056	2 661 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.056	2 884 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.056	3 335 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.056	4 764 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.056	8 910 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.056	10 141 Kč

Novinka: DO PN 25 !!



Poznámka: Pro všechny redukční ventily jsou k dispozici náhradní kartuše ceny na vyžádání dle typu redukčního ventilu



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

3.2 Regulátor tlaku 6243

- ▶ vstup. tlak max. 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 5 bar (6243.1), 4 – 8 bar (6243.2)
- ▶ provozní teplota max. 90°C
- ▶ indikace výstupního tlaku



6243.1

DN 15	6243.15.004	6 265 Kč
DN 20	6243.20.003	6 942 Kč
DN 25	6243.25.000	8 218 Kč
DN 32	6243.32.002	12 057 Kč
DN 40	6243.40.000	22 201 Kč
DN 50	6243.50.000	23 805 Kč

6243.2

DN 15	6243.15.006	6 265 Kč
DN 20	6243.20.005	6 942 Kč
DN 25	6243.25.002	8 218 Kč
DN 32	6243.32.001	12 057 Kč
DN 40	6243.40.001	22 201 Kč
DN 50	6243.50.001	23 805 Kč

3.3 Přírubový redukční ventil 6247

- ▶ indikace výstupního tlaku – není nutný manometr
- ▶ vyměnitelné patrony (bez demontáže)
- ▶ vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 6 bar, zvl. Provedení 8 bar
- ▶ provozní teplota max. 60°C, zvl. Provedení 90°C



DN 65	30 m3/h	6247.65.000	45 928 Kč
DN 80	36 m3/h	6247.80.000	62 112 Kč
DN 100	45 m3/h	6247.100.000	89 964 Kč

3.4 Redukční ventil 6203 pro průmyslové použití

- ▶ Vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ Výstupní tlak 1,5 - 5 bar (u 6203.1), nebo 4 - 8 bar (u 6203.2)
- ▶ Max. provozní teplota 110°C



6203.1

DN 15	6203.15.003	16 211 Kč
DN 20	6203.20.007	16 943 Kč
DN 25	6203.25.010	20 005 Kč
DN 32	6203.32.000	29 356 Kč

6203.2

DN 15	6203.15.005	16 211 Kč
DN 20	6203.20.008	16 943 Kč
DN 25	6203.25.011	20 005 Kč
DN 32	6203.32.001	29 356 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

NOVINKA!



3.5 Redukční ventil 0312 „COMPACT“

- kompaktní provedení, ideální pro ochranu zásobníků teplé vody
- integrovaný lapač nečistot a přípoj pro manometr

Vnitřní závit, PN16, nastavení 1,5 - 6bar, pracovní teplota max 70°C

DN 15	0312.15.250	2 099 Kč
DN 20	0312.20.250	2 338 Kč

3.5.1 Kartuše pro přírubový redukční ventil 6247



DN 65 - 100	6247.50.903	8 686 Kč
-------------	-------------	----------



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

4 ► SYSTÉMOVÉ ODDĚLOVAČE

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

► Zamezují zpětnému nasávání nebo zpětnému toku nepitné vody do veřejné sítě pitné vody.



4.1 Systémový oddělovač BA 6610

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z červené mosazi, nový model snadno rozebíratelný!

BA	DN 15	6610.15.000	10 031 Kč
BA	DN 20	6610.20.000	11 122 Kč
BA	DN 25	6610.25.000	12 047 Kč
BA	DN 32	6610.32.000	17 454 Kč
BA	DN 40	6610.40.000	21 311 Kč
BA	DN 50	6610.50.000	23 545 Kč

NOVINKA!



4.2 Systémový oddělovač BA mini 6600D

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z mosazi a syntetického materiálu.
- servisní uzavírací armatury, průtok 2m3/hod při delta P = 1,5bar

BA	DN 15	6600.15.008	6 894 Kč
BA	DN 20	6600.20.009	7 409 Kč

4.3 Servisní materiál

Náhradní patrona pro BA 6610

BA	DN 15	6610.00.900	5 617 Kč
	DN 20 - DN 25	6610.00.901	8 541 Kč
	DN 32 - DN 50	6610.00.902	10 473 Kč

náhradní patrona pro BA 6600D mini

BA	DN 15 + DN 20	6600.00.921	3 921 Kč
----	---------------	-------------	----------

náhradní patrona pro CA 6800

CA		6800.00.903	2 719 Kč
----	--	-------------	----------

4.4 Systémový oddělovač CA 6800

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 3 včetně montáže před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 60°C.
- Těleso z červené mosazi.



CA	DN 15	6800.15.000	3 574 Kč
	DN 20	6800.20.000	3 968 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

5 ► BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO OHŘÍVAČE PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	5.1 Bezpečnostní sestava 4807		
	► pro ohřivače pitné vody s expansí nádobou		
	► slouží k zabezpečení uzavřených ohřivačů pitné vody do max. objemu 560 l.		
	► k vybavení patří průtoková aparatura se zabudovaným servisním uzavíráním		
	► průtoková membránová expansí nádoba (MAG) o jmen. objemu 12, event. 18 l.		
	G ³ / ₄ MAG 12 l	4807.20.000	10 822 Kč
	G ³ / ₄ MAG 18 l	4807.20.001	11 633 Kč



DN 15

5.2 Bezpečnostní sestava SYRobloc 24

► pro ohřivače pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli

SUROVÁ MOSAZ:			Závit	
DN 15	G ¹ / ₂	6 bar	0024.15.000	
	L 15mm	8 bar	0024.15.001	3 767 Kč
		10 bar	0024.15.002	
DN 15	G ³ / ₄	6 bar	0024.15.009	
	L 22mm	8 bar	0024.15.010	3 972 Kč
		10 bar	0024.15.011	



DN 20

na rozdíl od DN 15
obsahuje druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno dle EN 1717

SUROVÁ MOSAZ:			Závit	
DN 20	G ³ / ₄	6 bar	0024.20.000	
	L 22mm	8 bar	0024.20.001	4 790 Kč
		10 bar	0024.20.002	
DN 20	G1	6 bar	0024.20.009	
	L 28mm	8 bar	0024.20.010	4 929 Kč
		10 bar	0024.20.011	



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.3 Bezpečnostní sestava SYRobloc 25

- pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli
- dtto SYRobloc 24, ale s redukčním ventilem [RV]



DN 15

SUROVA MOSAZ:			Závit		
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar		0025.15.000	
		8 bar		0025.15.001	6 693 Kč
		10 bar		0025.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.15.009	
		8 bar		0025.15.010	7 307 Kč
		10 bar		0025.15.011	



DN 20
na rozdíl od DN 15
druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno EN 1717

SUROVA MOSAZ:			Závit		
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.20.000	
		8 bar		0025.20.001	8 017 Kč
		10 bar		0025.20.002	
DN 20	G1	6 bar		0025.20.009	
		8 bar		0025.20.010	8 644 Kč
		10 bar		0025.20.011	


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.4 Bezpečnostní sestavy 322 / 323 / 324

pro uzavřené, elektricky napájené ohřívače teplé vody do obsahu 200 l.
Sedlo ventilu z nerez oceli.



5.4.1 Bezpečnostní sestava 322

► pro elektrické zásobníky do 10 l

DN 15 bez sifonu ty p 322	7bar	0322.15.055	3 351 Kč
DN 15 se sifonem ty p 322.1	10 bar	0322.15.056	3 948 Kč

5.4.2 Bezpečnostní sestava 323

► pro elektrické zásobníky do 200 l

DN 15 bez směšovače typ 323	6 bar	0323.15.012	3 697 Kč
DN 15 bez směšovače typ 323.1	7 bar	0323.15.015	3 948 Kč
DN 15 se směšovačem typ 323.3	6 bar	0323.15.013	10 370 Kč



5.4.3 Bezpečnostní sestava 324

► pro elektrické zásobníky do 200 l, s redukčním ventilem

DN 15 bez směšovače typ 324	6 bar	0324.15.011	6 234 Kč
DN 15 se směšovačem typ 324.3	6 bar	0324.15.012	12 912 Kč



5.5 Termostatický směšovač vody 702

- centrální a decentrální regulace teploty vody
- ochrana proti opaření
- vstupní teplota teplé vody: 52–95°C
- vstupní teplota studené vody: 5–25°C
- rozsah seřízení teploty: 35–48°C

DN 15	0702.15.002	5 636 Kč
DN 20	0702.20.003	5 844 Kč

5.4.5. Pojistný ventil bojlerový 0034

- pro malé elektrické zásobníky do max. 200L
- integrovaná zpětná klapka



DN 15	6 bar	0034.15.011	547 Kč
DN 15	8 bar	0034.15.012	547 Kč
DN 15	10 bar	0034.15.013	547 Kč
DN 20	6 bar	0034.20.006	593 Kč
DN 20	8 bar	0034.20.007	593 Kč
DN 20	10 bar	0034.20.005	593 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtiku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	5.5 Membránový pojistný ventil 2115		
	► pro uzavřené ohříváče pitné vody		

SUROVA MOSAZ:

DN 15	6 bar	2115.15.250	
	8 bar	2115.15.251	452 Kč
	10 bar	2115.15.252	
DN 20	6 bar	2115.20.250	
	8 bar	2115.20.251	693 Kč
	10 bar	2115.20.252	
DN 25	6 bar	2115.25.250	
	8 bar	2115.25.251	1 240 Kč
	10 bar	2115.25.252	
DN 32	6 bar	2115.32.250	
	8 bar	2115.32.251	2 991 Kč
	10 bar	2115.32.252	
DN 40	6 bar	2115.40.250	
	8 bar	2115.40.251	8 469 Kč
	10 bar	2115.40.252	
DN 50	6 bar	2115.50.250	
	8 bar	2115.50.251	9 596 Kč
	10 bar	2115.50.252	

**SUROVA MOSAZ:**

DN 15 +DN 20	6 bar	2116.20.000	
	8 bar	2116.20.001	879 Kč
	10 bar	2116.20.002	

POCHROMOVANA:

DN 15 +DN 20	6 bar	2116.20.006	
	7 bar	2116.20.011	988 Kč
	8 bar	2116.20.007	
	10 bar	2116.20.008	

pojistné ventily v nastavení jiných tlaků příplatek 15% k brutto ceně
v rozsahu 4 - 10bar


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

 tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

6 ► TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

6.1.1 SYR plnicí zařízení Combi CA 6828



► integrovaný systémový rozdělovač CA

DIN 15

6828.15.000

6 599 Kč

6.1.2 SYR plnicí zařízení Combi BA 6628



► integrovaný systémový rozdělovač BA

DN 20

6628.20.000

10 003 Kč

6.1.4 SYR topenářský filtr HF 3415



► topenářský filtr se zpětným proplachem ,
magnetem a odvzdušněním. Zajišťuje perfektní čistotu
topné vody v systému ÚT, topná voda bez
mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu.

3415.00.000

8 603 Kč

6.1.5 SYR křížová příruba 3415



DN 25

3415.25.000

1 900 Kč

DN 32

3415.32.000

2 130 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtce 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.2 Membranový pojistný ventil 1915

- používá se k zabránění překročení tlaku v uzavřených otopných zařízeních na vodu.
- Výměnná patrona 1916 viz Katalog

		kW	2,5 bar	3,0 bar	
DN 15		50	1915.15.250	1915.15.251	466 Kč
DN 20		100	1915.20.250	1915.20.251	713 Kč
DN 25		200	1915.25.250	1915.25.251	1 276 Kč
DN 32		350	1915.32.250	1915.32.251	3 077 Kč
DN 40		600	1915.40.250	1915.40.251	8 629 Kč
DN 50		900	1915.50.250	1915.50.251	9 857 Kč



6.3 Membranový pojistný ventil 1915

- doplnění tlakové řady

DN15		4bar		1915.15.013	518 Kč
		5bar		1915.15.023	
		5,5bar		1915.15.014	
DN20		4bar		1915.20.012	791 Kč
		5bar		1915.20.019	
		5,5bar		1915.20.004	
DN25		4bar		1915.25.020	1 420 Kč
		5bar		1915.25.021	
		5,5bar		1915.25.003	
DN32		4bar		1915.32.024	3 420 Kč
		5bar		1915.32.025	
		5,5bar		1915.32.009	
DN40		4bar		1915.40.006	9 658 Kč
		5bar		1915.40.020	
		5,5bar		1915.40.008	
DN50		4bar		1915.50.024	10 980 Kč
		5bar		1915.50.025	
		5,5bar		1915.50.009	


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtiku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.4 Solární pojistný ventil 6115

- pro zabezpečení solárních zařízení a zvláštních okruhů

DN 15		6,0 bar		6115.15.020	653 Kč
		2,5 bar		6115.15.021	
		3,0 bar		6115.15.022	
DN 20		4,0 bar		6115.15.023	967 Kč
		2,5 bar		6115.20.023	
		3,0 bar		6115.20.024	
		6,0 bar		6115.20.025	



6.5 Kotlová armatura Kombi 1962

- slouží k tlakovému zajištění a odvzdušnění uzavřených zařízení ústředního vytápění
- obsahuje membránový pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil a manometr
- Teplý izolační plášť z EPP. Těleso z lisované mosazi MS 58, kovová krytka.
- Odzkoušeno : TÜV SV 02 - 525.

		kW	2,5 bar	3 bar	
DN 25		50	1962.25.022	1962.25.023	1 442 Kč

opět v
prodeji!



6.6 Plnicí sestava 2128

- slouží k automatickému plnění a doplňování uzavřeného topného zařízení
- skládá se z hadicového přípoje, redukčního ventilu, uzavření a jednosměrného ventilu, který zabráňuje proudění zpět do okruhu.

DN 15				2128.15.000	2 447 Kč
DN 25				2128.20.000	2 988 Kč

manometr není součástí dodávky!



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.7 Omezovač stavu vody 932

► ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do kotle. Ochrana kotlů v zařízeních ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

G 2 Typ 932.1			0932.50.000	16 725 Kč
G 2 Typ 932.5 - krátká délka			0932.50.002	11 216 Kč



6.8 Omezovač stavu vody 933

► ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do potrubí.
 ► ochrana kotlů v zařízení ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

DN 20 Ty p 933.1 s uzavřením			0933.20.000	10 878 Kč
DN 20 Ty p 933.2 bez uzavření			0933.20.001	12 787 Kč



6.9 Tepelné zabezpečení odtoku 3065

► pojistná armatura ke kotlům na tuhá paliva. Slouží jako teplotní pojistka kotlů, vyhřívaných pevnými palivy. Max. do 100 kW.

DN 20 1,3 m (kapilár. trubka)			3065.20.000	4 376 Kč
DN 20 5,0 m (kapilár. trubka)			3065.20.001	8 728 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

7 ► NOVÉ A DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	7.1 Regenerační sůl		
	pro iontoměniče IT 3000 a Cal - Ko 25 Kg	0000.01.001	450 Kč
	7.2 Montážní říslušenství pro filtry		
	Klíč pro snadnou změnu filtrační patrony DUO	2314.00.904	617 Kč
	7.3 tester na určení tvrdosti vody		
	Sada na okamžité měření tvrdosti vody	3000.00.913	2 300 Kč
	7.4 hadička PVC pro pojistné ventily (průhledná)		
	odkapová hadička PVC 3/8" 1m	0000.01.002	32 Kč
	odkapová hadička PVC 1/2" 1m	0000.01.003	38 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

 tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz