

Instalace Safe-T Connect

- Nainstalujte univerzální přírubu SYR na přívodní potrubí pitné vody, (1, příslušenství). Pozor na směr toku vody!
- Nainstalujte SAFE-T Connect (2) na univerzální přírubu (1).
- Uzavřete napojení filtru na čelní straně pomocí zaslepovací zátky (3, příslušenství bez instalace filtru kat.číslo 2320.00.901) nebo dopojte filtr DRUFI + na stejné místo (4, příslušenství)
- Zkontrolujte vložení baterií a jejich polaritu případně dopojte napájecí adaptér AC/DC

## Poznámka:

Doporučujeme přečíst originální instalační a uživatelský manuál v EN před započetím prací.

Připojení k internetu a základní nastavení detektoru viz str. 2 a 3!

## Registrace

- Stáhněte zdarma SYR aplikaci z App Store a nainstalujte.
  Alternativně můžete naskenovat QR kód na této stránce.
- Jakmile nainstalujete, spusťte SYR app a stiskněte "Connect" (připojit) tlačítko.
- Stiskněte "Register" tlačítko, vložte přiložený instalační kód a stiskněte "Check code" (zkontrolovat kód).
- Vložte své uživatelské údaje a stiskněte "Register" (přihlásit).
- ► Zavřete SYR aplikaci a restartujte ji.
- Stiskněte "Connect" a vložte své uživatelské jméno a heslo. Vaše instalace se ukáže v aplikaci.
- Nakonfigurujte parametry SAFE-T detektoru dle Vašich potřeb.

Pokud nemáte aplikaci v mobilu, alternativně můžete výrobek registrovat pomocí www stránek na Vašem počítači. Pro přístup k registračnímu formuláři, jděte na http://syrconnect.de. Vyberte si jazyk "Sprache"a sledujte pokyny v okně prohlížeče pro zdárné přihlášení.







## Nastavení internetového routeru a počítačové sítě

musí být dostupný DHCP server a povolený v internetovém routeru aby automaticky přidělil IP adresu zařízení SAFE-T connect.

- ► Připojte Safe-T Connect do počítačové sítě pomocí síťového kabelu UTP (1).
- ► Připojte napájecí adaptér AC/DC (2) and zasuňte do zásuvky 230V

Safe-T Connect začne pracovat jakmile je přivedeno napění.

#### Poznámka:

Pokud není k dispozici síťový kabel k internetovému připojení v dosahu, doporučujeme použití Pover-Line systém (3) který umožní internetové připojení pomocí napájecích zásuvek 230V. Toto řešení doporučujeme konzultovat s Vaším IT specialistou!



WWW

Nastavení sítě www



# Ovládání Safe-T Connect

Ovládejte následující funkce pomocí SYR aplikace:

- vyřazení funkce detektoru na určité definovatelné období,
- přepnutí z režimu přítomnosti na na nepřítomnost a zpět,
- detailní nastavení pro přítomnost a nepřítomnost - úroveň ochrany proti škodě oproti definovanému cyklu možného úniku vody,
- ruční otevření a uzavření ventilu v detektoru mimo nastavený režim.

Tlačítkem "Status" (stav) získáte informace o stavech zařízení a aktuálním nastavení nebo aktuální stav SAFE-T Connect detektoru.

Tlačítko "Statistics" Vám umožní procházet denní, měsíční a kumulované statistiky spotřeby vody v systému a vykreslí trendy do přehledných grafů

	08:47	62	: % ===		
Back	SYR		C		
Safe-T - Ex	ample house				
As at: 05/07	2013	otival			
Shut-off i	s open	cuve:			
	Status				
	Statistics				
Leakage	protection				
Di	sable				
Pr	esent		Det		
Ab	sent				
			_		
	$\sim$				
	-			•	
		C	1	5:34	32 % 💷
		Presence	leakane:		
			150	00 Liter	
		Leakage	time:		
			3.	0 Sta.	
		Absence	ieakage: 30	) Liter	
		Start time			
		Cad time	-		
		End time			
		Shut-off	Closed	Open	
		_			
				L	Save
					-

# Ovládání

