

**AKTUALIZACE CEN OD 1.6.2026!**



SMART IDEAS FOR CLEVER PEOPLE



Brutto  
**CENÍK**  
**2026**

TECHNIKA VODY

FILTRAČNÍ TECHNIKA

REGULACE TLAKU

SYSTÉMOVÉ ROZDĚLOVAČE

BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

**TZB Control**

*Ceny bez DPH*

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, [www.syr.cz](http://www.syr.cz), mail: [info@tzbcontrol.cz](mailto:info@tzbcontrol.cz)



## CERTIFICATE

CERT

for a quality management system according to ISO 9001

SQ-9001BM6003

The company



**Hans Sasserath GmbH & Co. KG**  
Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich

*has introduced and applies a management system for all companies and sites listed on the enclosure*

**Scope/s:**

**distribution, construction, development, production and installation of safety and control valves for water supply, heating systems and industrial application**

*Compliance with the requirements of the following standards was verified in a certification procedure:*

**DIN EN ISO 9001:2015 (November 2015)**  
Quality management systems - requirements

**This certificate is valid from 15.09.2024 to 14.09.2027**

081014-1-12

08.10.2024 Pö A




DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

# 1 ► TECHNIKA PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	<b>1.1 Filtry POU max 7315 pro jedno odběrové místo</b> ► Filtr pro jedno odběrové místo s průplachem a 3 stupně filtrace odstraní veškeré nečistoty do 20 micronů, dusičnany, dusitany, živé a mrtvé bakterie. FILTR POU připraví v domácnosti dokonalou pramenitou vodu!		
	bez výtokové armatury	7315.10.005	5 833 Kč
	s výtokovou armaturou	7315.10.006	7 520 Kč
	Výměnná filtrační patrona pro filtry POU	7315.00.910	2 932 Kč
	<b>1.2 Filtr TRIO DFR/LS Connect 2425 (filtr s hlídáním proti vodovodní škodě)</b> ► Filtr s poloaut. zpětným proplachem, redukčním vent. a detektorem úniku vody. Detektor je plně elektronicky nastavitelný, monitoruje vodovodní systém a uzavře v případě havárie! Konektivita WIFI a LAN, SYR Connect System App zdarma. Připojení příruba: DN20, DN25, DN32, MAX průtok 3,6m <sup>3</sup> /h při Δp 1,1bar <b>Poznámka: nutno doplnit přípojovací přírubou strana 6, kapitola 2.13!</b>		
	Filtr TRIO DFR/LS	2425.00.000	24 029 Kč
	<b>1.2 SafeTech+ Connect 2422 (chrání proti vodovodní škodě + monitoring)</b> ► Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá proti vodovodní škodě a monitoruje domovní vodovodní systém. Kontinuálně měří průtok, tlak, teplotu a určuje tvrdost vody. Pokud SafeTech zaregistruje neobvyklý odběr přesahující nastavené veličiny, zavře integrovaný uzávěr a zabrání škodě. monitoruje mikro-úniky vody např. kapající kohoutek či protékající WC. Během samoučící fáze sleduje vzorce spotřeby v domácnosti a umožní snadné nastavení zařízení. Konektivita WIFI, SYR Connect Aplikace zdarma. <b>Možnost instalace filtru DRUFI+ FR nebo DFR str. 4, kapitola 2.3 a 2.4!</b> Možnost připojit bezdrátové podlahové senzory SafeFloorConnect 2422. Připojení příruba: DN20, DN25, DN32, MAX průtok 6m <sup>3</sup> /h při Δp 1bar <b>Poznámka: nutno doplnit přípojovací přírubou strana 6, kapitola 2.13!</b>		
	SafeTech+ Connect	2422.00.010	28 879 Kč
	<b>1.4 SafeTech Connect 2422 (chrání proti vodovodní škodě + monitoring)</b> ► Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá proti vodovodní škodě a monitoruje domovní vodovodní systém. Kontinuálně měří průtok, tlak, teplotu a určuje tvrdost vody. Pokud SafeTech zaregistruje neobvyklý odběr přesahující nastavené veličiny, zavře integrovaný uzávěr a zabrání škodě. monitoruje mikro-úniky vody např. kapající kohoutek či protékající WC. Během samoučící fáze sleduje vzorce spotřeby v domácnosti a umožní snadné nastavení zařízení. Konektivita WIFI, SYR Connect Aplikace zdarma. Možnost připojit bezdrátové podlahové senzory SafeFloorConnect 2422. Připojení: šroubení závit DN20, DN25, DN32, MAX průtok 7,7m <sup>3</sup> /h při Δp 1,0bar		
	SafeTech Connect DN20	2422.20.200	23 572 Kč
	SafeTech Connect DN25	2422.25.200	24 029 Kč
	SafeTech Connect DN32	2422.32.200	24 415 Kč
	SafeFloor Connect podlahový WIFI senzor	2422.00.200	4 056 Kč

## Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

## 2 ► FILTRAČNÍ TECHNIKA

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
<b>Systémy DRUFI – nová verze</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proplach dle DIN EN 1717</li> <li>▶ Dodatečně možná montáž automatiky proplachu</li> <li>▶ Nastavení optimálního proplachu</li> <li>▶ UV ochrana proti bakteriím</li> <li>▶ <b>Montážní příruba k dispozici (nutno zvlášť objednat) viz. strana 6</b></li> </ul>			
<b>2.1 DRUFI DFR – A (automatika)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plně automatický filtr se zpětným proplachováním a redukčním ventilem.</li> <li>▶ Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar</li> <li>▶ Seřízení možné na 1,5 – 6 bar</li> <li>▶ Manometr</li> <li>▶ Interval zpětného proplachování 1h – 61 dní</li> <li>▶ <b>nutno instalovat přírubu viz. strana 6</b></li> </ul>		
	DRUFI DFR – A (automatika)	2315.00.090	20 562 Kč
<b>2.2 DRUFI FR – A (automatika)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plně automatický filtr se zpětným proplachováním</li> <li>▶ Interval proplachování 1h – 61 dnů</li> <li>▶ <b>nutno instalovat přírubu viz. strana 6</b></li> </ul>		
	DRUFI FR – A (automatika)	2315.00.091	18 442 Kč
<b>2.3 DRUFI DFR (poloautomatika)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním,</li> <li>▶ redukčním ventilem</li> <li>▶ <b>nutno instalovat přírubu viz. strana 6</b></li> </ul>		
	DRUFI DFR (poloautomatika)	2315.01.200	10 530 Kč
<b>2.4 DRUFI FR (poloautomatika)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním a</li> <li>▶ <b>nutno instalovat přírubu viz. strana 6</b></li> </ul>		
	DRUFI FR (poloautomatika)	2315.01.201	8 396 Kč
<b>2.5 DRUFI DFF</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svíčkový filtr s redukčním ventilem</li> <li>▶ Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar</li> <li>▶ Seřízení možné na 1,5 – 6 bar</li> <li>▶ K vybavení patří manometr</li> <li>▶ <b>nutno instalovat přírubu viz. strana 6</b></li> </ul>		
	DRUFI DFF	2315.00.082	7 758 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	<b>2.6 DRUFI FF</b> ▶ Svíčkový filtr s paměťovým tlačítkem (memoryclip) bez redukčního ventilu ▶ <b>nutno instalovat přírubu viz. strana 6</b>	2315.00.083	5 909 Kč
	DRUFI FF		
	<i>Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7</i>		
	<b>2.7 Náhradní filtr pro Drufi DFF a FF</b> ▶ Síto z ušlechtilé oceli. Hustota síta 90/20 µm		
	DN 20-32 90 µm	2000.25.900	2 233 Kč
	DN 20-32 20 µm	2000.25.960	2 233 Kč
	<b>2.8 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)</b> ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem ▶ <b>nutno instalovat přírubu viz. 2.10</b>		
	DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50)	2315.01.202	26 224 Kč
	<b>2.9 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)</b> ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem ▶ <b>nutno instalovat přírubu viz 2.10</b>		
	DRUFI max FR (DN 32 – DN 50)	2315.01.203	22 541 Kč
	<b>2.10 Příruba pro DRUFI max</b>		
	DN 40	2315.40.201	7 131 Kč
	DN 50	2315.50.201	8 140 Kč
	<b>2.11 Automatika RSA 2316</b> ▶ Proplachová automatika pro filtry DRUFI a Drufi Max		
	RSA 2316	2316.00.200	10 249 Kč
	<b>2.12 Filtr přírubový</b> ▶ Filtr pro přírubové připojení se zpětným průplachem.		
	DN 65	6380.65.010	90 652 Kč
	DN 80	6380.80.010	94 772 Kč
	DN 100	6380.100.010	107 574 Kč





NEW VERSION


**TZB Control**
**Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
<b>2.13 Příruby pro připojení filtrů DRUFI</b>			
<b>2.13.1 Univerzální příruba</b>			
	▶ Těleso z lisované mosazi. Oboustranné šroubení.		
	▶ Závit		
	DN 20	2315.20.200	2 216 Kč
	DN 25	2315.25.200	2 696 Kč
	DN 32	2315.32.200	3 254 Kč
<b>2.13.2 Lisovaná příruba</b>			
	▶ Těleso z červené mosazi. Oboustranné lisovaný spoj.		
	▶ Použitelný instalační systém Viega		
	22 mm	2315.20.025	2 450 Kč
	28 mm	2315.25.025	2 951 Kč
	35 mm	2315.32.025	3 562 Kč
<b>2.13.3 Příruba HWS 2000</b>			
	▶ Skládá se z jednosměrného ventilu se zkušebním systémem údržbového uzávěru		
	▶ (kulový kohout) vypouštění hlavního proudu a uzavěru vstupního a výstupního tlaku		
	▶ pro manometr.		
	▶ Závit		
	DN 20	2000.20.015	5 146 Kč
	DN 25	2000.25.015	5 712 Kč
	DN 32	2000.32.015	6 400 Kč
<b>2.13.4 Uzavírací krytka na příruby</b>			
	▶ až do DN 32. Z umělé hmoty, dodávky s upevňovacím šroubením a O-kroužkem.		
	DN 20-32 Odolné tlaku do PN16	2320.00.901	779 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	<b>2.14 Filtr Duo DFR</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou</li> </ul>		
	DN 20	2314.20.000	6 195 Kč
	DN 25	2314.25.000	6 456 Kč
	<b>2.15 Filtr Duo HOT DFR</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou použitím na vodu do 80°C</li> </ul>		
	DN 20	2314.20.004	8 728 Kč
	DN 25	2314.25.004	8 956 Kč
	<b>2.16 Filtr Duo FR</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou</li> </ul>		
	DN 20	2314.20.001	4 999 Kč
	DN 25	2314.25.001	5 247 Kč
	<b>2.17 Filtr Duo HOT FR</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou</li> <li>▶ použití na vodu do 80°C</li> </ul>		
	DN 20	2314.20.005	6 840 Kč
	DN 25	2314.25.005	7 268 Kč
<b>2.18 Filtrační vložky pro filtry Duo</b>			
DN 20 - DN 25	vložka pro DUO FR/DFR	2350.00.903	2 240 Kč
DN 20 - DN 25	vložka pro <b>DUO HOT! FR/DFR</b>	2340.00.900	1 695 Kč
<b>2.19 Nahradní patrona redukčního ventilu Duo</b>			
	patrona redukčního ventilu Duo	0312.20.928	2 723 Kč
<b>2.20 Montážní klíče pro filtry DUO</b>			
DN 20 - DN 25	klíč pro DUO FR/DFR	2350.00.906	694 Kč
DN 20 - DN 25	klíč pro <b>DUO HOT! FR/DFR</b>	2314.00.904	694 Kč



Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	<b>2.21 Filtr RATIO DFR</b>		
	▶ Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	DN15	5315.15.004	3 678 Kč
	DN20	5315.20.004	3 856 Kč
	DN25	5315.25.004	4 111 Kč
	<b>2.22 Filtr RATIO FR</b>		
	▶ Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	DN15	5315.15.005	2 532 Kč
	DN20	5315.20.005	2 708 Kč
	DN25	5315.25.005	2 959 Kč
<b>2.23 Filtrační vložka pro filtry RATIO</b>			
DN 20 - DN 25	vložka pro RATIO FR/DFR	5315.00.903	774 Kč
<b>2.24 náhradní patrona redukčního ventilu RATIO</b>			
	patrona redukčního ventilu RATIO	5315.00.900	1 437 Kč
<b>2.25 montážní klíč pro filtry RATIO</b>			
DN 20 - DN 25	klíč pro RATIO FR/DFR	5315.00.902	612 Kč
 Ratio DFR HOT	<b>2.26 Filtr RATIO HOT DFR</b>		
	▶ Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	▶ Použití na vodu do 80 °C		
	DN20	5315.20.002	5 021 Kč
	DN25	5315.25.002	5 183 Kč
 Ratio FR HOT	<b>2.27 Filtr RATIO HOT FR</b>		
	▶ Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	▶ Použití na vodu do 80 °C		
	DN20	5315.20.003	3 943 Kč
	DN25	5315.25.003	4 111 Kč

### 3 ► REGULACE TLAKU

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	► Pro media : voda, vzduch, nafta, neutrální kapaliny a plyny		



#### 3.1 Redukční ventil 315 (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C

#### ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.000	3 192 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.000	3 363 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.000	3 888 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.000	5 554 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.000	10 388 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.000	11 822 Kč



#### 3.1.1 Redukční ventil 315 AB (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C
- Montážní rozměry jako D06F

#### ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.056	3 192 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.056	3 363 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.056	3 888 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.056	5 554 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.056	10 388 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.056	11 822 Kč



*Poznámka: Pro všechny redukční ventily jsou k dispozici náhradní kartuše ceny na vyžádání dle typu redukčního ventilu*

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

### 3.2 Regulátor tlaku 6243

- ▶ vstup. tlak max. 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 5 bar (6243.1), 4 – 8 bar (6243.2)
- ▶ provozní teplota max. 90°C
- ▶ indikace výstupního tlaku



#### 6243.1

DN 15		6243.15.004	7 516 Kč
DN 20		6243.20.003	8 328 Kč
DN 25		6243.25.000	9 589 Kč
DN 32		6243.32.002	14 464 Kč
DN 40		6243.40.000	26 633 Kč
DN 50		6243.50.000	28 556 Kč

#### 6243.2

DN 15		6243.15.006	7 516 Kč
DN 20		6243.20.005	8 328 Kč
DN 25		6243.25.002	9 859 Kč
DN 32		6243.32.001	14 464 Kč
DN 40		6243.40.001	26 633 Kč
DN 50		6243.50.001	28 556 Kč

### 3.3 Přírubový redukční ventil 6247

- ▶ indikace výstupního tlaku – není nutný manometr
- ▶ vyměnitelné patrony (bez demontáže)
- ▶ vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 6 bar, zvl. Provedení 8 bar
- ▶ provozní teplota max. 60°C, zvl. Provedení 90°C



DN 65	30 m3/h	6247.65.000	52 976 Kč
DN 80	36 m3/h	6247.80.000	71 643 Kč
DN 100	45 m3/h	6247.100.000	103 769 Kč

### 3.4 Redukční ventil 6203 pro průmyslové použití

- ▶ Vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ Výstupní tlak 1,5 - 5 bar (u 6203.1), nebo 4 - 8 bar (u 6203.2)
- ▶ Max. provozní teplota 110°C



#### 6203.1

DN 15		6203.15.003	18 699 Kč
DN 20		6203.20.007	19 543 Kč
DN 25		6203.25.010	23 075 Kč
DN 32		6203.32.000	33 860 Kč

#### 6203.2

DN 15		6203.15.005	18 699 Kč
DN 20		6203.20.008	19 543 Kč
DN 25		6203.25.011	23 074 Kč
DN 32		6203.32.001	33 860 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

### 3.5 Redukční ventil 0312 „COMPACT“

- ▶ kompaktní provedení, ideální pro ochranu zásobníků teplé vody
- ▶ integrovaný lapač nečistot a přípoj pro manometr

Vnitřní závit, PN16, nastavení 1,5 - 6bar, pracovní teplota max 70°C



DN 15	0312.15.250	2 235 Kč
DN 20	0312.20.250	2 488 Kč

### 3.5.1 Kartuše pro přírubový redukční ventil 6247



DN 65 - 100	6247.50.903	10 019 Kč
-------------	-------------	-----------



**TZB Control**

**Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

## 4 ► SYSTÉMOVÉ ODDĚLOVAČE

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
► Zamezují zpětnému nasávání nebo zpětnému toku nepitné vody do veřejné sítě pitné vody.			



### 4.1 Systémový oddělovač BA 6610

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně, montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z červené mosazi, nový model snadno rozebíratelný!

BA	DN 15	6610.15.000	11 695 Kč
BA	DN 20	6610.20.000	12 966 Kč
BA	DN 25	6610.25.000	14 043 Kč
BA	DN 32	6610.32.000	20 348 Kč
BA	DN 40	6610.40.000	24 844 Kč
BA	DN 50	6610.50.000	27 448 Kč



### 4.2 Systémový oddělovač BA mini 6625 (nový model)

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4, včetně, montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z mosazi a syntetického materiálu.
- servisní uzavírací armatury, průtok 1,27m<sup>3</sup>/hod při Δp 1,5bar
- **Integrovaná STBA patrona umožňuje svislou i vodorovnou montáž!**

BA	DN 15	6625.15.018	8 116 Kč
BA	DN 20	6625.15.019	8 723 Kč

### 4.3 Servisní materiál

#### Náhradní patrona pro BA 6610

BA	DN 15	6610.00.900	6 738 Kč
	DN 20 - DN 25	6610.00.901	10 245 Kč
	DN 32 - DN 50	6610.00.902	12 564 Kč

#### náhradní patrona pro BA MINI 6625

BA	DN 15 + DN 20	6625.15.903	4 616 Kč
----	---------------	-------------	----------

#### náhradní patrona pro CA 6800

CA		6800.00.903	3 261 Kč
----	--	-------------	----------



### 4.4 Systémový oddělovač CA 6800

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 3 včetně montáže před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 60°C.
- Těleso z červené mosazi.

CA	DN 15	6800.15.000	4 288 Kč
	DN 20	6800.20.000	4 761 Kč

## 5 ► BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO OHŘÍVAČE PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



### 5.1 Bezpečnostní sestava 4807

- ▶ pro ohřivače pitné vody s expansí nádobou
- ▶ slouží k zabezpečení uzavřených ohřivačů pitné vody do max. objemu 560 l.
- ▶ k vybavení patří průtoková aparatura se zabudovaným servisním uzavíráním
- ▶ průtoková membránová expansí nádoba (MAG) o jmen.objemu 12, event. 18l.

G <sup>3/4</sup> MAG 12 l	4807.20.000	12 982 Kč
G <sup>3/4</sup> MAG 18 l	4807.20.001	13 776 Kč



DN 15

### 5.2 Bezpečnostní sestava SYRobloc 24

- ▶ pro ohřivače pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli

SUROVA MOSAZ:			Závit	
DN 15	G <sup>1/2</sup>	6 bar	0024.15.000	4 519 Kč
	L 15mm	8 bar	0024.15.001	4 519 Kč
		10 bar	0024.15.002	4 519 Kč
DN 15	G <sup>3/4</sup>	6 bar	0024.15.009	4 765 Kč
	L 22mm	8 bar	0024.15.010	4 765 Kč
		10 bar	0024.15.011	4 765 Kč



DN 20

na rozdíl od DN 15  
obsahuje druhý uzavírací  
jednosměrný ventil.  
Přezkoušeno dle EN 1717

SUROVA MOSAZ:			Závit	
DN 20	G <sup>3/4</sup>	6 bar	0024.20.000	5 746 Kč
	L 22mm	8 bar	0024.20.001	5 746 Kč
		10 bar	0024.20.002	5 746 Kč
DN 20	G1	6 bar	0024.20.009	5 913 Kč
	L 28mm	8 bar	0024.20.010	5 913 Kč
		10 bar	0024.20.011	5 913 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

### 5.3 Bezpečnostní sestava SYRobloc 25

- ▶ pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli
- ▶ dtto SYRobloc 24, ale s redukčním ventilem [RV]



DN 15

SUROVA MOSAZ:		Závit			
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar		0025.15.000	7 720 Kč
		8 bar		0025.15.001	7 720 Kč
		10 bar		0025.15.002	7 720 Kč
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.15.009	8 428 Kč
		8 bar		0025.15.010	8 428 Kč
		10 bar		0025.15.011	8 428 Kč



DN 20

na rozdíl od DN 15  
druhý uzavírací  
jednosměrný ventil.  
Přezkoušeno EN 1717

SUROVA MOSAZ:		Závit			
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.20.000	9 247 Kč
		8 bar		0025.20.001	9 247 Kč
		10 bar		0025.20.002	9 247 Kč
DN 20	G1	6 bar		0025.20.009	9 970 Kč
		8 bar		0025.20.010	9 970 Kč
		10 bar		0025.20.011	9 970 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



#### 5.4 Bezpečnostní sestavy 322 / 323 / 324

pro uzavřené, elektricky napájené ohřivače teplé vody do obsahu 200 l.  
Sedlo ventilu z nerez oceli.

##### 5.4.1 Bezpečnostní sestava 322

▶ pro elektrické zásobníky do 10 l

DN 15 bez sifonu ty p 322	7bar	0322.15.055	4 020 Kč
DN 15 se sifonem ty p 322.1	10 bar	0322.15.056	4 736 Kč



##### 5.4.2 Bezpečnostní sestava 323

▶ pro elektrické zásobníky do 200 l

DN 15 bez směšovače typ 323	6 bar	0323.15.012	4 434 Kč
DN 15 bez směšovače typ 323.1	7 bar	0323.15.015	4 736 Kč
DN 15 se směšovačem typ 323.3	6 bar	0323.15.013	12 438 Kč

##### 5.4.3 Bezpečnostní sestava 324

▶ pro elektrické zásobníky do 200 l, s redukčním ventilem

DN 15 bez směšovače typ 324	6 bar	0324.15.011	7 479 Kč
DN 15 se směšovačem typ 324.3	6 bar	0324.15.012	15 489 Kč



#### 5.5 Termostatický směšovač vody 702

- ▶ centrální a decentrální regulace teploty vody
- ▶ ochrana proti opažení
- ▶ vstupní teplota teplé vody: 52–95°C
- ▶ vstupní teplota studené vody: 5–25°C
- ▶ rozsah seřízení teploty: 35–48°C

DN 15	0702.15.002	6 760 Kč
DN 20	0702.20.003	7 010 Kč

#### 5.4.5. Pojistný ventil bojlerový 0034

- ▶ pro malé elektrické zásobníky do max. 200L
- ▶ integrovaná zpětná klapka



DN 15	6 bar	0034.15.011	613 Kč
DN 15	6,7 bar	0034.15.006	613 Kč
DN 15	8 bar	0034.15.012	613 Kč
DN 15	10 bar	0034.15.013	613 Kč
DN 20	6 bar	0034.20.006	664 Kč
DN 20	6,7 bar	0034.20.008	664 Kč
DN 20	8 bar	0034.20.007	664 Kč
DN 20	10 bar	0034.20.005	664 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

### 5.5 Membránový pojistný ventil 2115

► pro uzavřené ohříváče pitné vody



SUROVÁ MOSAZ:					
DN 15		6 bar		2115.15.000	543 Kč
DN 15		8 bar		2115.15.001	543 Kč
DN 15		10 bar		2115.15.002	543 Kč
DN 20		6 bar		2115.20.000	831 Kč
DN 20		8 bar		2115.20.001	831 Kč
DN 20		10 bar		2115.20.002	831 Kč
DN 25		6 bar		2115.25.000	1 487 Kč
DN 25		8 bar		2115.25.001	1 487 Kč
DN 25		10 bar		2115.25.002	1 487 Kč
DN 32		6 bar		2115.32.000	3 587 Kč
DN 32		8 bar		2115.32.001	3 587 Kč
DN 32		10 bar		2115.32.002	3 587 Kč
DN 40		6 bar		2115.40.000	10 160 Kč
DN 40		8 bar		2115.40.001	10 160 Kč
DN 40		10 bar		2115.40.002	10 160 Kč
DN 50		6 bar		2115.50.000	11 512 Kč
DN 50		8 bar		2115.50.001	11 512 Kč
DN 50		10 bar		2115.50.002	11 512 Kč



SUROVÁ MOSAZ:					
DN 15 +DN 20		6 bar		2116.20.000	1 055 Kč
		8 bar		2116.20.001	1 055 Kč
		10 bar		2116.20.002	1 055 Kč

POCHROMOVANÁ:					
DN 15 +DN 20		6 bar		2116.20.006	1 185 Kč
		7 bar		2116.20.011	1 185 Kč
		8 bar		2116.20.007	1 185 Kč
		10 bar		2116.20.008	1 185 Kč

pojistné ventily v nastavení jiných tlaků příplatek 15% k brutto ceně  
v rozsahu 4 - 10bar



**TZB Control**






**Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

## 6 ► TOPENÁŘSKÉ ARMATURY + VYBAVENÍ KOTELN

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	<b>6.1.1 SYR plnicí zařízení Combi CA 6828 PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ integrovaný systémový rozdělovač CA (kapaliny do kategorie 3)</li> <li>▶ automatické doplňování systémů ÚT (<b>ruční zavírání servisního uzávěru!</b>)</li> <li>▶ integrovaný redukční ventil - udržuje tlak nastavitelný 1,5 - 5bar</li> <li>▶ plnicí kapacita 1,3 m<sup>3</sup>/hod při Δp 1,5bar</li> <li>▶ servisní uzavírací armatury</li> <li>▶ izolační pouzdro z kvalitní odolné izolace</li> </ul>	DN 15	6828.15.005 7 470 Kč
	<b>6.1.2 SYR plnicí zařízení Combi BA 6628 PLUS s dvojitým manometrem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ integrovaný systémový rozdělovač BA (kapaliny do kategorie 4)</li> <li>▶ automatické doplňování systémů ÚT (<b>ruční zavírání servisního uzávěru!</b>)</li> <li>▶ integrovaný redukční ventil - udržuje tlak nastavitelný 1,5 - 6bar</li> <li>▶ plnicí kapacita 1,5 m<sup>3</sup>/hod při Δp 1,5bar</li> <li>▶ servisní uzavírací armatury</li> <li>▶ izolační pouzdro z kvalitní odolné izolace</li> <li>▶ dvojitý manometr pro kontrolu tlaku před a za BA oddělovačem!</li> </ul>	DN 20	6628.20.008 11 998 Kč
	<b>6.1.3 SYR topenářský filtr HF 3415 (zpětný proplach)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ topenářský filtr se zpětným proplachem, magnetem a odvzdušněním.</li> <li>▶ Zajistí perfektní čistotu topné vody v systému ÚT, topná voda bez mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu.</li> <li>▶ průtok 2 m<sup>3</sup>/hod při Δp 0,1bar (hodnota kvs 8,5)</li> <li>▶ <b>nutno instalovat křížovou přírubu DN25 nebo DN32 viz. 6.1.4!</b></li> </ul>		3415.00.000 10 321 Kč
	<b>6.1.4 SYR křížová příruba 3415</b>	DN 25	3415.25.000 2 279 Kč
		DN 32	3415.32.000 2 555 Kč
	<b>6.1.5 SYR topenářský filtr HF 3425 Compact (zpětný proplach)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ kompaktní filtr pro ÚT se zpětným proplachem, magnetem a odvzdušněním.</li> <li>▶ Zajistí perfektní čistotu topné vody v systému ÚT, topná voda bez mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu.</li> <li>▶ průtok 3,6 m<sup>3</sup>/hod při Δp 0,18bar (hodnota kvs 8)</li> <li>▶ <b>otočná příruba umožňuje svislou i vodorovnou montáž!</b></li> </ul>	DN25	3425.25.000 6 944 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



### 6.2 Membránový pojistný ventil 1915

- ▶ používá se k zabránění překročení tlaku v uzavřených otopných zařízeních na vodu.
- ▶ Výměnná patrona 1916 viz Katalog

			kW		
DN 15	2,5 bar	50	1915.15.000	558 Kč	
DN 20	2,5 bar	100	1915.20.000	854 Kč	
DN 25	2,5 bar	200	1915.25.000	1 532 Kč	
DN 32	2,5 bar	350	1915.32.000	3 548 Kč	
DN 40	2,5 bar	600	1915.40.000	10 352 Kč	
DN 50	2,5 bar	900	1915.50.000	11 824 Kč	
DN 15	3,0 bar	50	1915.15.001	558 Kč	
DN 20	3,0 bar	100	1915.20.001	854 Kč	
DN 25	3,0 bar	200	1915.25.001	1 532 Kč	
DN 32	3,0 bar	350	1915.32.001	3 548 Kč	
DN 40	3,0 bar	600	1915.40.001	10 352 Kč	
DN 50	3,0 bar	900	1915.50.001	11 824 Kč	

### 6.3 Membránový pojistný ventil 1915

- ▶ doplnění tlakové řady



DN20	4bar		1915.20.012	949 Kč
DN20	5bar		1915.20.019	949 Kč
DN20	5,5bar		1915.20.004	949 Kč
DN25	4bar		1915.25.020	1 705 Kč
DN25	5bar		1915.25.021	1 705 Kč
DN25	5,5bar		1915.25.003	1 705 Kč
DN32	4bar		1915.32.024	4 102 Kč
DN32	5bar		1915.32.025	4 102 Kč
DN32	5,5bar		1915.32.009	4 102 Kč
DN40	4bar		1915.40.006	11 585 Kč
DN40	5bar		1915.40.020	11 585 Kč
DN40	5,5bar		1915.40.008	11 585 Kč
DN50	4bar		1915.50.024	13 172 Kč
DN50	5bar		1915.50.025	13 172 Kč
DN50	5,5bar		1915.50.009	13 172 Kč

### 6.4 Solární pojistný ventil 6115

- ▶ pro zabezpečení solárních zařízení a zvláštních okruhů



DN 15	6,0 bar		6115.15.020	2 067 Kč
DN 15	2,5 bar		6115.15.021	2 067 Kč
DN 15	3,0 bar		6115.15.022	2 067 Kč
DN 15	4,0 bar		6115.15.023	2 396 Kč
DN 20	2,5 bar		6115.20.023	2 396 Kč
DN 20	3,0 bar		6115.20.024	2 396 Kč
DN 20	6,0 bar		6115.20.025	2 396 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



### 6.5 Plnicí sestava 2128

- ▶ slouží k automatickému plnění a doplňování uzavřeného topného zařízení
- ▶ skládá se z hadicového přípoje, redukčního ventilu, uzavření a jednosměrného ventilu, který zabraňuje proudění zpět do okruhu.

DN 15			2128.15.000	2 936 Kč
DN 25			2128.20.000	3 584 Kč

manometr není součástí dodávky!



### 6.6 Omezovač stavu vody 932

- ▶ ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do kotle. Ochrana kotlů v zařízeních ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

G 2 Typ 932.1			0932.50.000	19 291 Kč
G 2 Typ 932.5 - krátká délka			0932.50.002	12 938 Kč

OEM produkt pro výrobce - rabat na vyžádání!



### 6.7 Omezovač stavu vody 933

- ▶ ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do potrubí.
- ▶ ochrana kotlů v zařízeních ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

DN 20 typ 933.1 s uzavřením			0933.20.000	13 050 Kč
DN 20 typ 933.2 bez uzavření			0933.20.001	15 340 Kč

OEM produkt pro výrobce - rabat na vyžádání!



### 6.8 Tepelné zabezpečení odtoku 3065

- ▶ pojistná armatura ke kotlům na tuhá paliva. Slouží jako teplotní pojistka kotlů, vyhřívaných pevnými palivy. Max. do 100 kW.

DN 20 1,3 m (kapilár. trubka)			3065.20.000	5 251 Kč
DN 20 5,0 m (kapilár. trubka)			3065.20.001	10 470 Kč



**TZB Control**

**Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



### 6.9 ALL-IN-ONE CONNECT+

**Automatické doplňování, úprava a hlídání úniku vody v systémech ÚT**

**monitoring a správa přes internet:** teplota, tlak, konduktivita, zbývající kapacita úpravy doplňované vody do systémů ÚT, např. kotelny, výměňkové stanice atd..

Integrovaný systém. oddělovač BA, čidlo tlaku, průtoku a možnost měření el. Konduktivity.

All-in-one connect - automat doplňování vody do ÚT	3228.15.015	33 156 Kč
Přípojovací set pro kartuše HWE, HVE, HVE plus	3228.00.001	5 918 Kč

**Volitelné příslušenství:** kartuše pro úpravu vody: HWE, HVE nebo HVE plus viz níže




### 6.10 Zařízení na úpravu topné vody 3200

Pomocí zařízení SYR 3200 docílíte změkčení nebo demineralizaci vody topné soustavy. nutnost vybavit příslušnou kartuší pro úpravu vody (HWE, HVE nebo HVE plus)

Dávkovací zařízení 3200	3200.15.025	13 448 Kč
-------------------------	-------------	-----------

**povinné příslušenství:** kartuše pro úpravu vody viz níže!

*doporučená montáž v kombinaci s plnicím zařízením BA6628 viz str. 18*





### 6.11 kartuše pro úpravny vody 3228 a 3200

kartuše s náplní yonexové pryskyřice pro All-In-One a 3200

HWE změkčení vody	2,5litrů	3200.00.021	6 349 Kč
HWE změkčení vody	4 litry	3200.00.001	9 327 Kč
HWE změkčení vody	7 litrů	3200.00.003	11 574 Kč
HVE demineralizace	2,5litrů	3200.00.022	6 349 Kč
HVE demineralizace	4 litry	3200.00.011	9 327 Kč
HVE demineralizace	7 litrů	3200.00.013	11 574 Kč
HVE+ demi+stabilizace PH	2,5litrů	3200.00.023	6 349 Kč
HVE+ demi+stabilizace PH	4 litry	3200.00.015	9 327 Kč
HVE+ demi+stabilizace PH	7 litrů	3200.00.005	11 574 Kč

Náhradní náplň do kartuší HWE, HVE a HVE+ naceníme na požádání!

## 7 ► NOVÉ A DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	<b>7.1 Regenerační sůl</b>		
	pro iontoměniče IT 3000 a Cal - Ko 25 Kg	0000.01.001	433 Kč
<b>7.2 tester na určení tvrdosti vody</b>			
	Sada na okamžité měření tvrdosti vody	3000.00.913	2 318 Kč
<b>7.3 hadička PVC pro pojistné ventily (průhledná)</b>			
	odkapová hadička PVC 3/8" 1m	0000.01.002	36 Kč
	odkapová hadička PVC 1/2" 1m	0000.01.003	43 Kč