

Toto Trio od SYR dělá skutečný tlak

SYR přírubový
omezovač tlaku
6247



SYR omezovač
tlaku 315



- Těleso z vysoce kvalitní červené mosazi nebo z mosazi odolné vůči odzinkování
- Systém s plnými kartušemi
- S výstupním tlakem nastavitelným jediným zásahem

SYR Euro-omezovač
tlaku 312



Tyto tři SYR omezovače tlaku spolehlivě udržují výstupní tlak v rámci požadovaných hranic. Nejlepší kvalita materiálu – těleso z červené mosazi nebo z mosazi odolné vůči odzinkování – zaručuje dlouhou životnost. Praktické: Všechny omezovače tlaku SYR pracují s jednoduše výmennými plnými kartušemi, nastavený výstupní tlak zůstává při údržbě zachován.




Smart ideas for clever people

Všechny dobré věci jsou tři!

A proto máte s hned třemi omezovači tlaku ze systému SYR tlak v rukou v každé instalacní situaci. Jediným zásahem dokážete nastavit požadovaný výstupní tlak. A díky systému plných kartuší (jednoduše výměnné plné kartuše) zůstává nastavený výstupní tlak zachován. A je zcela jedno, na jaký model vsadíte: vždy budete profitovat z promyšlených výhod montáže a servisu systému SYR.

Tři omezovače tlaku SYR 312, 315 a 6247 zajišťují skutečný tlak

Není se čemu divit, že omezovače tlaku SYR určují standardy ve svém segmentu: S pouze malým pootočením modré nastavovací rukojeti nebo s jednoduchým otocením a zaskočením u systému Click-Fix dokážete nastavit správný výstupní tlak. Stejně dobře se také provádí servisní práce. Veškeré funkční díly jsou uspořádány v jediné kartuši, která se při údržbě a opravách zcela jednoduše demontuje, vyčistí se nebo se vymění, aniž by bylo nutné demontovat celou armaturu. Přirozeně zůstává také jednou nastavený výstupní tlak na konstantní hodnotě. Další výhody: Instalace je jednoduchá a flexibilní, montážní poloha je volně volitelná.



Tyto výhody jsou všem společné:

- **Těleso z vysoce kvalitní červené mosazi nebo z mosazi odolné vůči odzinkování**
- **Systém plných kartuší**
- **Výstupní tlak nastavitelný jediným zásahem**
- **Výstupní tlak zůstává konstantní – také při údržbových pracích**
- **Integrovaný zachycovač nečistot**
- **Kontrola ochrany proti hluku ve třídě 1**
- **Splňuje EN 1567**

Rozdíly jedním pohledem:

SYR Euro-omezovač tlaku 312

- DN 15 až DN 20
- Čtyři různé přípojky
- Přípojka pro manometr



Vnitřní závit



Svěračí šroubení



Zásuvné spojení (systém Tectite®)



Klasické šroubení

SYR omezovač tlaku 315

- DN 15 až DN 50
- Indikace výstupního tlaku
- Přípojka pro manometr
- Přípojka: šroubení



SYR přirubový omezovač tlaku 6247

- DN 65 až DN 100
- Přípojky pro vstupní a výstupní manometr
- Přípojka: šroubení

Technické údaje

Vstupní tlak	max. 16 barů typ 315 max. 25 barů
Výstupní tlak	1,5 – 6 barů, z výroby nastaven na 4 bary
Provozní teplota	max. 30 °C

Jiné rozsahy tlaku a teplot na vyžádání



Registrier-Nr. SQ-9001BM6003
DIN EN 9001:2000

